Katarzyna Grebieszkow

Wydział Fizyki Politechniki Warszawskiej Zakład Fizyki Jądrowej Pracownia Reakcji Ciężkich Jonów

"Fizyka zderzeń ciężkich jonów" semestr letni 2024/2025

# Wykład 4

 Akceleratory, detektory i układy detektorów w fizyce zderzeń ciężkich jonów, akceptancja detektora.
 Identyfikacja cząstek.

## Nasz cel:

- 1. Przyspieszyć
- 2. Zderzyć
- 3. Zarejestrować
- 4. Zmierzyć i zidentyfikować3. i 4. najlepiej jak największą
- liczbę produkowanych cząstek



**Eksperymenty ekskluzywne** (program maksimum) – rejestrujemy, mierzymy i identyfikujemy wszystko co się da; **nieosiągalny ideał** bo wymagają akceptancji w pełnym kącie bryłowym

**Eksperymenty inkluzywne** (jednocząstkowe, dwucząstkowe, ...) – np. interesuje nas tylko produkcja konkretnej cząstki i nic poza tym; niekonieczna pełna akceptancja

Większość eksperymentów to formy przejściowe. Typ użytego detektora zależy jaki eksperyment chcemy zrobić i co chcemy mierzyć

No to na początek przyspieszamy...

Akcelerator – przyspiesza STABILNE cząstki NAŁADOWANE (e, p, jony) Pobiera cząstkę, rozpędza ją za pomocą pola elektrycznego i uderza nią w tarczę. Tarczę otaczają detektory do rejestracji produkowanych cząstek Najprostszy akcelerator – źródło stałego napięcia (akc. Van de Graaffa) max. energia 20 MeV; do wyższych energii – źródło zmiennego napięcia (wysoka częstość) + precyzyjna synchronizacja ruchu paczek cząstek ze zmianami napięcia (żeby uzyskać ciąg następujących po sobie przyspieszających pchnięć)

#### Rys. PA

Fala elektromagnetyczna biegnie, popychając z sobą cząstki Fala elektromagnetyczna widok z góry (kolor czerwony oznacza +, kolor niebieski: poruszająca się fala elektryczna Dodatnio naładowane cząstki (🥘) będące blisko grzbietu fali E-M doznają największej siły do przodu; na cząstki znajdujące się bliżej punktu równowagi, działa mniejsza siła. W wyniku wszystkie cząstki podążają wraz z falą.

Akcelerator przyspiesza naładowane cząstki przez **silne pole elektryczne**, które przyciąga lub odpycha cząstki. Pole jest przesuwane wzdłuż akceleratora "popychając" cząstki do przodu

Kiedy fala EM uderza w wiązkę cząstki znajdujące się z tyłu zostaną popchnięte najmocniej, a cząstki z przodu słabiej. W ten sposób cząstki "surfują" po fali EM

#### Jak otrzymać wiązkę:

**elektronów** – podgrzewanie metalu powoduje wyrzucenie elektronów z jego powierzchni (kineskop telewizora to też akcelerator!) wiązki elektronów – do badania struktury rozciągłej protonu (funkcje struktury); obiekt punktowy (e+p) lepiej to zbada niż obiekt rozciągły (p+p)

**protonów** – z jonizacji wodoru **antycząstek** – najpierw uderzamy cząstkami w tarczę i produkujemy antycząski, następnie odseparowujemy je przy użyciu pól magnetycznych



**neutrin** – p + tarcza  $\rightarrow$  piony, kaony, protony  $\rightarrow$  (różne magnesy + rozróżnianie licznikiem Czerenkowa)  $\rightarrow$  piony (kaony)  $\rightarrow$  (rozpad)  $\rightarrow$  miony  $\rightarrow$  (magnesy odchylające miony)  $\rightarrow$  neutrina (+ absorber dla pewności). Mamy całe spektrum energii neutrin; nie da się otrzymać wiązki monoenergetycznej. Mówi się o górnej granicy energii neutrin np. E < 250 GeV (CERN)

Neutrina przechodzą swobodnie przez magnes i bardzo słabo oddziałują z materią (oddziaływania wyłącznie słabe). Absorber np. 400 m Fe+marmur – żadna cząstka tego nie "przeżyje" z wyjątkiem neutrin

**CERN: z początkowej wiązki 10<sup>13</sup> protonów zostaje 70 neutrin lub 30 antyneutrin w wiązce końcowej !** Badanie zderzeń neutrin jest b. trudne, zwłaszcza, że przekrój czynny dla neutrin jest b. mały. Trzeba czekać b. długo na oddziaływanie lub robić jak najcięższe tarcze (duże A np. Fe)



**CNGS = CERN neutrino to Gran Sasso** – projekt dedykowany badaniu oscylacji neutrin a ściślej przejścia  $\nu_{_{\rm II}} \rightarrow \nu_{_{\tau}}\,$  tak jak obserwuje się dla neutrin atmosferycznych

Wypuszczało się wiązkę neutrin mionowych z CNGS a eksperymenty w Gran Sasso (Włochy, 730 km od CERN) ICARUS i OPERA szukały sygnałów oddziaływań neutrin taonowych (czyli już po oscylacji)

Neutrina były uzyskiwane Target Horn Reflecto π/K - decay z początkowej wiązki Muon Pion / Kaon protonów z CERN SPS Neutrino Proton beam o pedzie 400 GeV/c 2.0m





← zob. też przyszły eksperyment **DUNE** (The Deep Underground Neutrino Experiment; m.in. oscylacje neutrin w tym hierarchia mas mas i łamanie CP w sektorze leptonów, poszukiwanie rozpadu protonu) Rys. z arXiv:2502.08493



#### Symulacja – spektrum energii neutrin w Gran Sasso

Rys. Nucl. Phys. B (Proc. Suppl.) 168, 169 (2007)

from Almost all (70 %) to10~% from 1 and comes 8 contributes (97)and only while generated in  $\pi^+$ % largely respectively 30 component which however are decay  $\overline{\nu}_e$  $\overline{\nu}_{\mu}$ small and 8 the  $\mathbf{\tilde{85}}$  $V_{\mu}$ 



Figure 3. Neutrino spectra with last decay parents at the Gran Sasso site.

# Typy akceleratorów:

- 1. Liniowe (liniaki) długa tuba
- do eksperymentów ze stacjonarną tarczą lub do zderzaczy
- do przyspieszania lekkich cząstek (elektrony) bo mniejsze promieniowanie hamowania; największy w Stanford (SLC)
   dł. 3 km a maksymalna energia elektronów była 50 GeV
- jako działka do akceleratorów kołowych
- konstrukcja prostsza niż synchrotronu (brak magnesów)

 Synchrotrony (akceleratory cykliczne, zwykle kołowe) – cząstka krąży wielokrotnie po tej samej pętli, zakrzywiona w polu magnetycznym; za każdym razem małe porcje energii; pole B nie wpływa na energię a jedynie na kierunek cząstki (zob. siła Lorentza)
 nie potrzebne są konstrukcje o dużych rozmiarach jak liniaki

 efekt negatywny: promieniowanie synchrotronowe (podobne do prom. hamowania) – straty energii znacznie większe niż w liniowych; dużo większe dla lekkich cząstek niż dla np. protonów

# Obecnie używamy całych układów akceleratorów do przyspieszania cząstek!

(po osiągnięciu maksymalnej prędkości wiązki dostarczane są do kolejnego akceleratora "cząstkowego")

Wypromieniowana energia na okrążenie  $\Delta E \propto 1/R (E/m)^4$ elektron o E = 10 GeV w pierścieniu r = 1 km traci 1 MeV na okrążenie elektron o E = 20 GeV w pierścieniu r = 1 km traci 16 MeV na okrążenie !!! straty dla protonu zaniedbywalne

Y Rys. PA

Nowinka: **tabletop**-size **laserplasma accelerators** (LPAs) przyspieszają elektrony do energii rzędu kilku GeV na odcinku rzędu kilku cm !!

Planowany w przyszłości (po 2035 roku): Compact Linear Collider (**CLIC**) do zderzeń e+p, 10x dłuższy niż SLC, w CERN

#### Laboratorium CERN (Szwajcaria)

tu powstała sieć www (1990) !!! Tu opracowano sieci gridowe tu pierwszy raz uzyskano obraz z PET (pozytronowa tomografia emisyjna) (1977)



Nowe eksperymenty przy LHC (po LS2): FASER (480 m za ATLASem) oraz SND@LHC (po drugiej stronie ATLASa) do mierzenia neutrin z rozpadów hadronów Na granicy szwajcarsko-francuskiej **Tunel SPS** – 6.9 km obwodu (m.in. NA61/SHINE) **Tunel LHC** – 27 km obwodu (eksperymenty: ATLAS, CMS (największe), ALICE, LHCb (średnie), TOTEM, LHCf, MoEDAL (najmniejsze)); całość 50–175 m pod ziemią



#### Przyspieszanie (p) kolejno w:

- 1. LINAC 2
- 2. PS BOOSTER
- 3. PS
- 4. SPS 7 km obwodu
- 5. LHC 27 km

obwodu; próżnia w rurze akcel. podobna do tej w kosmosie, > 9 tys. nadprzewodzących magnesów w temp. -271.3 °C czyli 1.9 K (najniżej we Wszechświecie!) – do chłodzenia ciekły hel

#### Schemat akceleratorów w CERN

The CERN accelerator complex Complexe des accélérateurs du CERN



H<sup>−</sup> (hydrogen anions) | p (protons) | ions | RIBs (Radioactive Ion Beams) | n (neutrons) | p (antiprotons) | e (electrons) | µ (muons)

LHC - Large Hadron Collider // SPS - Super Proton Synchrotron // PS - Proton Synchrotron // AD - Antiproton Decelerator // CLEAR - CERN Linear Electron Accelerator for Research // AWAKE - Advanced WAKefield Experiment // ISOLDE - Isotope Separator OnLine // REX/HIE-ISOLDE - Radioactive EXperiment/High Intensity and Energy ISOLDE // MEDICIS // LEIR - Low Energy Ion Ring // LINAC - LINear ACcelerator // n\_TOF - Neutrons Time Of Flight // HiRadMat - High-Radiation to Materials // Neutrino Platform

http://cds.cern.ch/record/2813716

W listopadzie 2018, po 40 latach, zamknięto LINAC 2. Po "Long Shutdown 2" w CERN zastępuje go LINAC 4 jako pierwszy przyspieszacz w łańcuchu akceleratorów. Może przyspieszać protony do energii 160 MeV (ponad 3x więcej niż LINAC 2)

#### Kolejne etapy przyspieszania i obdzierania z elektronów w SPS (starszy schemat)

<b>ECR</b> source	
Ų	Pb <sup>28+</sup> 2.7A keV
RFQ	
Ų	Pb <sup>28+</sup> 250A keV
Linac	
↓	Pb <sup>28+</sup> 4.2A MeV
1 <sup>st</sup> stripper	
Ų	Pb <sup>53+</sup> 4.2A MeV
Booster	
Ų	Pb <sup>53+</sup> 94A MeV
PS	
₩	Pb <sup>53+</sup> 4.25A GeV
2 <sup>nd</sup> stripper	
↓	Pb <sup>82+</sup> 4.25A GeV
SPS	
↓	Pb <sup>82+</sup> 158A GeV

J. Bartke "Introduction …." World Scientific 2009 ECR – Electron Cyclotron Resonance Wstępne obdzieranie z elektronów już w źródle jonów (ECR) a pozostałe elektrony były usuwane później na dwóch foliach (*stripping foils*)

#### Dla danego <sup>A</sup><sub>Z</sub>X <sup>N=A-Z</sup> stosunek Z/A określa do jakiej energii można przyspieszyć dane jądro w danym akceleratorze

Przykład: jeśli SPS przyspiesza protony do energii 400 GeV, to jądra z Z/A około 0.5 (np. siarka) do energii 200 GeV/nukleon, a <sup>208</sup><sub>82</sub>Pb tylko do energii 158 GeV/nukleon (GeV/nukleon oznaczamy A GeV)

Schemat po Long Shutdown 2: **Pb** (dla LHC): podgrzewanie Pb, częściowa jonizacja  $\rightarrow$  LINAC 3 (4.2A MeV)  $\rightarrow$  jonizacja na folii węglowej  $\rightarrow$  LEIR (72A MeV)  $\rightarrow$  PS (5.9A GeV)  $\rightarrow$  jonizacja na folii  $\rightarrow$  SPS (176A GeV)  $\rightarrow$ LHC (2.68A GeV na wiązkę)

**Protony** (dla LHC): wodór  $\rightarrow$  jonizacja (H<sup>-</sup>, czyli atom wodoru i dodatkowy elektron)  $\rightarrow$  LINAC 4 (160 MeV)  $\rightarrow$  jonizacja (zostają tylko p) $\rightarrow$  PS BOOSTER (2 GeV)  $\rightarrow$  PS (26 GeV)  $\rightarrow$  SPS (450 GeV)  $\rightarrow$  LHC (6.8 TeV na wiązkę)

#### Pęd Fermiego nukleonów w jądrze rozmywa energię wiązki jonów

Nukleony w jądrze nie są nieruchome ale poruszają się chaotycznym ruchem Fermiego

Przykładowe wartości pędu Fermiego:

<sup>6</sup>Li  $p_F = 169 \text{ MeV/c}$ <sup>12</sup>C  $p_F = 221 \text{ MeV/c}$ <sup>24</sup>Mg  $p_F = 235 \text{ MeV/c}$ <sup>40</sup>Ca  $p_F = 251 \text{ MeV/c}$ <sup>181</sup>Ta  $p_F = 265 \text{ MeV/c}$ <sup>208</sup>Pb  $p_F = 265 \text{ MeV/c}$ 

W zderzeniu elementarnym (np. pp, e<sup>+</sup>e<sup>-</sup>) energia w środku masy jest jednoznacznie zdefiniowana
W zderzeniu nukleonów które są w jądrze ta energia jest rozmyta

(korzyści: w szczególności może to obniżyć próg energetyczny na dany proces. Odkrycie antyprotonów w Bevatronie (1955): dla p+p wymagana energia wiązki na produkcję pary proton-antyproton byłaby 5.6 GeV a użycie tarczy węglowej spowodowało że ta energia progowa mogła być obniżona do 4.3 GeV; antyprotony rzeczywiście odkryto przy energii poniżej 5 GeV)



Rozkład "prawdziwej" energii w środku masy N+N w zderzeniu C+C dla nominalnej energii W=20 GeV kreskowana – model gazu Fermiego ciągła – parametryzacja Gaussowska

#### Efekt duży (do 20%); podobnie duże efekty w LHC

#### Tunel akceleratora SPS



# **Tunel akceleratora LHC**

(instalacja magnesów i sam magnes nadprzewodzący)



Koszt akceleratora LHC to około 5 miliardów CHF a koszt detektorów i gridu (w CERNie) to 1.53 mld CHF; magnesy pracujące w temp. 1.9 K i wytwarzające **pole 8.3 T** (1232 główne nadprzewodzące magnesy dipolowe)

Akcelerator będzie (przy maks. energii) zużywał 120 MW prądu i rozpędzał wiązki protonów do maksymalnej prędkości 0.999999991 c

# Ciekawostki o LHC

- Żeby uzyskać silne pole magnetyczne magnesy nadprzewodzące trzeba chłodzić – wykorzystuje się 60 ton nadciekłego helu
- Cząstki poruszają się z prędkością bliską c czyli 300 000 km/s (wiązki protonów rozpędzane do prędkości 0.999999991 c)
- LHC zderza zarówno p+p jak i Pb+Pb; ostatnimi laty również p+Pb
- W akceleratorze może zachodzić 600 mln zderzeń p+p w ciągu sekundy, protony które nie zderzyły się mogą krążyć dalej wciąż mając szanse na zderzenie
- Maksymalna energia krążących w tunelu protonów jest porównywalna do energii 400-tonowego pociągu TGV jadącego z prędkością ponad 200 km/h (uwaga: mimo że atomy wodoru z których uzyskano krążące protony w normalnych warunkach zajęłyby kostkę o boku 0.2 mm)
- Docelowa energia w pojedynczym zderzeniu p+p równa 14 TeV (7+7) jest porównywalna do zderzenia dwóch lecących szybko komarów lub delikatnego klaśnięcia dłoni (uwaga: ale energia jest bardzo "skoncentrowana" – w miliardy razy mniejszym obszarze więc znacznie poważniejsze skutki zderzenia, por. uderzenia dłonią w dłoń a dłonią w szpilkę)
- protony okrążają tunel (27 km obwodu) około 11 tysięcy razy na sekundę
   pobór energii w LHC (120 MW) jedynie kilka razy mniejszy od elektryczności zużywanej przez województwo mazowieckie

Uwaga: ww. dane dotyczą oryginalnego projektu LHC. W latach 2018–2027/29 planowany jest upgrade LHC (High-Luminosity LHC, HL-LHC) który znacząco zwiększy liczbę zderzeń (tzw. świetlność) w eksperymentach. Zwiększy to prawdopodobieństwo odkrycia rzadkich sygnałów nowej fizyki. Planowana maksymalna energia w zderzeniu p+p będzie 14 TeV

# Ciekawostki techniczne z LHC (przed uruchomieniem)

 Największy detektor przy LHC to ATLAS (46 x 25 x 25 m) – zająłby połowę katedry Notre Dame. Przy tych rozmiarach niektóre składowe detektora muszą być ustawione z dokładnością do 50 μm

 ATLAS i CMS w ciągu sekundy zapisywałby danymi 100 płyt CD ⇒ potrzeba kilku poziomów trygera żeby wybrać interesujące nas zderzenia. Ostatecznie zostaje zapisanych około 100 zderzeń na sekundę

• Gdy Księżyc jest w pełni, w fazie przypływu grunt w pobliżu Genewy wznosi się o 25 cm a obwód LHC rośnie o 1 mm. W związku z tym energia wiązki (protony) zmienia się o 0.02%. Ten fakt został uwzględniony (!!) bo fizycy muszą znać energie wiązki z dokładnością do 0.002%

W listopadzie 2009, po około 20 latach przygotowań, ruszył LHC z wiązkami protonów. Do roku 2018 LHC zderzał m.in.:

- **p+p** przy energiach √s = 0.9, 2.36 (mało), 2.76, 7, 8 TeV oraz 5.02 i 13 (2015 rok ↗) TeV
- **Pb+Pb** przy energii  $\sqrt{s_{NN}}$  = 2.76 oraz 5.02 (2015 rok ?) TeV
- **p+Pb** przy  $\sqrt{s_{NN}}$  = 5.02 oraz 8.16 (2015 rok ?) TeV

• Xe+Xe przy  $\sqrt{s_{NN}}$  = 5.44 TeV (testy w 2017 roku)

Planowane najwyższe energie były: 14 TeV dla p+p oraz 5.5 TeV dla Pb+Pb. Po LS2 (Long Shutdown 2 – więcej niż 3 lata): od lata 2022 – **p+p** przy  $\sqrt{s} = 13.6$  TeV;

testowe **Pb+Pb** (11.2022) przy √s<sub>NN</sub> = **5.36 TeV**; 2023: **p+p**, **Pb+Pb** przy √s = **5.36 TeV** 

W LHC są również programy "fixed target" (FT) np. LHCb: p(2.5 TeV)+Ne(FT)  $\rightarrow \sqrt{s_{_{NN}}}$  = 68.5 GeV; Pb(2.5 TeV)+Ne(FT)  $\rightarrow \sqrt{s_{_{NN}}}$  = 68.5 GeV

	Original	Estimated
Project	$\cos t$	$\cos t$ in 2011
	$\times 10^9$ dollars	$\times 10^9$ dollars
Manhattan Project [23]		
Estimated cost at approval (1942): 3 years 1942-1944	0.148	
Total cost: 5 years 1942-1946	2.2	27
Apollo Program [24]		
Estimated cost $(1966)$ : 13 years	22.7	
Total cost: 14 years 1960-1973	19.4	120
Hubble Space Telescope (HST) [25]		
Initial estimated cost	0.5	
Construction cost	1.5	
Total estimated cost: 25 years 1990-2014	6.0	8
Superconducting Super Collider (SSC) [26]		
Estimated cost at approval (1987)	4.4	
Estimated cost at cancellation $(1993)$	11.8	18
International Space Station (ISS) [27]		
Initial estimated cost	17.4	
Estimated cost for development, assembly and operation (1998)	96	120
Human Genome Project (HGP) [28]		
Scientific program in genomics total cost: 14 years 1990-2003	3	4
International Thermonuclear Experimental		
Reactor (ITER) [29]		
Estimated construction cost (2010): 10 years 2008-2017	17.9	18
Large Hadron Collider (LHC)		
Materials for construction of accelerator and detectors	5.4	6

arXiv:1106.2443

Table 1: Original cost estimates of some Big Science projects in billions of dollars and their equivalents in billions of 2011 dollars [22]. I used the following conversion factors: 1 euro = 1.4 dollars = 1.5 Swiss francs. I chose an average value of the Swiss franc at the time of construction of the LHC rather than today's exchange rate.

# Laboratorium BNL (USA)



#### Schemat akceleratorów w BNL



Etapy przyspieszania cząstek:

1a. Linac – 145 m (przyspiesza protony do 0.2 GeV)
1b. Generator Van de Graaffa – wytwarza ciężkie jony
2. Booster – 50 m średnicy
3. AGS – 250 m średnicy
(przyspiesza ciężkie jony do energii całkowitej 11–15 GeV)
4. pierścień RHIC – 3.8 km obwodu

Obdzieranie Au z elektronów:

- 1) Tandem Van de Graaf
- 2) pomiędzy Booster Synchrotron a AGS
- 3) pomiędzy AGS a RHIC



Prędkości jakie kolejno uzyskują cząstki przed wejściem do głównego pierścienia RHIC (góra)

Rys. prawy – eksperymenty przy RHIC:
BRAHMS, PHOBOS – zbieranie danych zakończone (nie brały udziału w Beam Energy Scan – BES)
PHENIX działał do 2016 roku (BES); na jego miejscu został zbudowany sPHENIX (zob. dalej)
STAR – nadal zbiera dane, uczestniczył w BES (zbieranie danych w BES-II zakończone w 2021)
Kontynuacja badań w RHIC – m.in. spolaryzowane wiązki protonów → zob. np. arXiv:2302.00605



#### **Tunel akceleratora RHIC**



#### Laboratorium GSI (Darmstadt, Niemcy) FAIR (Facility for Antiproton and Ion Research)

Akcelerator dla antyprotonów i ciężkich jonów – budowa akceleratora SIS-100 rozpoczęta (w planach był również SIS-300); zbieranie danych w detektorze CBM od 2028/29 roku



Synchrotron ulokowany będzie na obszarze 20 hektarów w tunelu o głębokości dochodzącej do 17 m

Pierścienie akumulacyjne wyposażone będą w tzw. "chłodnice elektronowe" (*electron cooler*) zapewniające **wysoką jakość wiązek antyprotonów i jonów** – bardzo małe rozmycie energetyczne wiązki. Istniejące akceleratory GSI → injektor dla nowego synchrotronu





CBM at SIS-100  $\sqrt{s_{_{NN}}} = 2.7-4.9 \text{ GeV} (arXiv:1607.01487)$  $\sqrt{s_{_{NN}}} = 2.9-4.9 \text{ GeV} (arXiv:2209.05009)$ 

# CBM at SIS-100(CPOD 2017)Beam $p_{lab, max}$ $\sqrt{s_{NN, max}}$ heavy ions (Au)11A GeV4.7 GeVlight ions (Z/A = 0.5)14A GeV5.3 GeVprotons29 GeV7.5 GeV

#### Laboratorium JINR (Dubna, Rosja) Nuclotron based Ion Collider fAcility oraz eksperyment MPD



Detekcja cząstek produkowanych w zderzeniach jest możliwa dzięki ich oddziaływaniom z materią i / lub z polem elektromagnetycznym

#### Oddziaływania z materią:

1. Jonizacja (dE/dx, zob. krzywe Bethe-Blocha) (dla naładowanych cząstek) – w ośrodku pojawiają się pary jonów; w jednym akcie jonizacji straty energii w stosunku do energii cząstki są małe

2. Promieniowanie hamowania czyli straty radiacyjne (dla naładowanych cząstek w pobliżu jąder) – straty energii są duże (proces mało oszczędny typu "wszystko albo nic"). Straty energii na emisję  $\gamma$  są odwrotnie proporcjonalne do  $m^4$   $\Rightarrow$  straty energii na promieniowanie hamowania są zauważalne głównie dla elektronów.

elektrony (0.511 MeV), miony (105.7 MeV), piony (140 MeV), protony (938 MeV)

**Piony, protony**  $\rightarrow$  straty energii przez jonizację ośrodka **Elektrony**  $\rightarrow$  jonizacja + promieniowanie hamowania

Dla wys. energii radiacyjne straty energii elektronów:

 $\frac{dE}{dx} = -\frac{E}{X_0}$   $X_0$  - długość radiacyjna

straty na prom. hamowania rosną liniowo z energią !

średnia energia wiązki elektronów  $E_0$  po przejściu grubości x:

$$\langle E \rangle = E_0 \exp\left(-\frac{x}{X_0}\right)$$

czyli  $X_0$  - grubość warstwy ośrodka powodująca zmniejszenie śr. energii elektronów o czynnik e

# Długość radiacyjna cd.

Dla wysokoenergetycznych fotonów średnia droga przebyta w ośrodku przed konwersją na elektron-pozyton wynosi 7/9 X<sub>0</sub>

Droga radiacyjna jest zwykle podawana w cm a czasami mnożona przez gęstość materiału i podawana w g/cm<sup>2</sup>

wielokrotne procesy promieniowania hamowania i produkcji par elektron-pozyton to tzw. **kaskada elektromagnetyczna**. Po pewnym czasie (straty energii) kaskada wygasa

substancja	X <sub>0 [cm]</sub>	X <sub>0 [g/cm<sup>2</sup>]</sub>
powietrze	30420	36.7
woda	36.1	36.1
grafit	18.8	42.7
ciężki beton	10.7	26.7
aluminium	8.9	24.0
żelazo	1.76	13.8
ołów	0.56	6.37
uran	0.32	6.00



3. Wzbudzanie atomów i cząsteczek (scyntylacja) – polega na zjawisku luminescencji (emisja γ ultrafioletowego lub widzialnego) atomów pewnych ośrodków (np. jodek sodu aktywowany talem, siarczek cynku), wzbudzanych przez cząstki jonizujące. Luminescencję obserwuje się za pomocą fotopowielacza

# 4. Przenoszenie elektronów do pasma przewodnictwa w półprzewodnikach $\rightarrow$ sygnały pochodzące od par elektron-dziura

5. Promieniowanie Czerenkowa – wysokoenergetyczna cząstka naładowana przy przechodzeniu przez dielektryk wzbudza atomy. Część emitowanego przez nie światła tworzy spójne czoło fali. Takie promieniowanie pojawia się gdy prędkość βc cząstki jest większa niż c/n (n – współczynnik załamania ośrodka)
Z zasady Huygensa: czoło fali ma kształt powierzchni stożka, którego osią jest tor cząstki

$$\cos\Theta = \frac{ct/n}{\beta ct} = \frac{1}{\beta n} \qquad \beta > \frac{1}{n}$$



#### Zalety:

Pomiary kąta stanowią bezpośredni pomiar prędkości βc

**Progowe liczniki Czerenkowa** – do rozróżnienia dwóch cząstek (np. w wiązce) o różnych masach ale tym samym pędzie (np. piony od kaonów). Można stosować gdy cięższa i wolniejsza cząstka ma energię tuż poniżej progu **Różniczkowe I. C.** – identyf. cząstek przez pomiar kąta emisji promieniowania

6. Silne procesy jądrowe (dla naładowanych i neutralnych np. n) – czyli nieelastyczne oddziaływania z materią

**kaskada hadronowa:** hadron oddziałuje nieelastycznie z jądrami ośrodka  $\rightarrow$  wtórne hadrony  $\rightarrow$  odział. nieelastyczne  $\rightarrow$  kolejna generacja hadronów ...  $\rightarrow$  na koniec już tylko jonizacja i wzbudzenia ośrodka przez cząstki naładowane. Kaskada hadronowa jest skomplikowana; **dodatkowo zawsze obecna jest składowa EM** 

<mark>O</mark>nucleus

kaskada elektromagnetyczna (elektrony, pozytony i fotony) rozwija się tylko przez produkcję par i prom. hamowania; jest znacznie mniej skomplikowana

skalę podłużnego rozwoju kaskady hadronowej określa **jądrowa długość absorpcji**  $\lambda_0$  (jest dla tego samego materiału większa niż długość radiacyjna  $X_0$ ) – średnia droga swobodna (na oddziaływanie hadronowe),  $\sigma \sim 1/(\lambda_0 N)$ , N – gęstość centrów oddziaływania

	X <sub>0</sub> [cm]	λ <sub>0</sub> [cm]
NaJ	2.6	41
szkło Pb	2.4	zal. od składu
Fe	1.8	17
Pb	0.56	17
U	0.32	10.5



## 7. Pochłanianie kwantów γ w materii

- Fotoefekt  $\gamma$  + atom  $\rightarrow$  atom<sup>+</sup> + e<sup>-</sup>
- Rozpraszanie komptonowskie  $\gamma$  + atom  $\rightarrow \gamma'$  + atom<sup>+</sup> + e<sup>-</sup>
- Produkcja par elektron-pozyton  $\gamma$  + jądro  $\rightarrow$  jądro' + e<sup>+</sup>e<sup>-</sup>



CLF WF PW

https://www.researchgate.net/figure/Areas-where-the-photoeffect-Compton-effect-and-pair-production-gamma-ray-interaction\_fig1\_266453326

**Typy detektorów pojedynczej cząstki naładowanej i ich budowa** (oddzielny wykład) Detektory rejestrują położenie, czas pojawienia się i rodzaj cząstki

- 1. licznik proporcjonalny
- 2. wielodrutowa komora proporcjonalna
- 3. komora iskrowa i strumieniowa
- 4. komora dryfowa
- 5. komora projekcji czasowej (Time Projection Chamber)
- 6. licznik scyntylacyjny
- 7. detektor Czerenkowa (progowy i różniczkowy licznik Czerenkowa)
- 8. detektor półprzewodnikowy
- 9. komora pęcherzykowa

## Dla wielu cząstek mamy również:

- 10. detektory kaskad i kalorymetry
  - kalorymetry elektromagnetyczne
  - kalorymetry hadronowe
  - kalorymetry jako trygery przypadku (kal. typu VETO/Z0 energia spektatorów, kal. typu RING – energia poprzeczna)

W fizyce wysokich energii i ciężkich jonów – **detektory hybrydowe** czyli ogromne układy detektorów mierzące i identyfikujące wszystko co się da (eksperymenty przy SPS, RHIC, LHC, NICA, SIS-100, etc.)

## Typy dużych detektorów hybrydowych (eksperymentów):

1. Ze stacjonarną tarczą np. NA61/SHINE przy SPS w CERN (akcelerator kołowy), HADES przy SIS-18 w GSI (akcelerator kołowy)

2. Z wiązkami przeciwbieżnymi (kolajdery) np. STAR przy RHIC (akcelerator kołowy) w BNL, ALICE przy LHC (akcelerator kołowy) w CERN



**Typy detektorów** (detekcja w obszarach, gdzie spodziewany jest "deszcz" cząstek, powstałych w wyniku analizowanego zderzenia)

czastka

1. do eksperymentów ze stacjonarną tarczą (produkcja do przodu, np. stożek)

2. do eksperymentów z wiązkami przeciwbieżnymi (produkcja we wszystkich kierunkach, np. cylinder)



#### Zalety eksperymentów na stacjonarnej tarczy:

- 1. Pozwalają na uzyskanie znacznie większej świetlności (*luminosity*)
- 2. Nie trzeba zostawiać miejsca na rurę akceleratora w środku detektora  $\Rightarrow$
- 3. detektory typu VETO do łapania spektatorów pocisku (centralność zderzenia)
- 4. Akceptancja cząstek zaczyna się od znacznie niższych p<sub> $\tau$ </sub> niż w kolajderach

5. Cząstki krótkożyciowe rozpadają się b. blisko wierzchołka – takie b. trudno bada się w zderzaczach bo blisko wierzchołka nie może być detektorów

6. Częstość zderzeń na grubej tarczy jest wyższa niż w zderzaczach (gdzie 2. tarcza = wiązka, niewielka gęstość)

#### Zalety eksperymentów z wiązkami przeciwbieżnymi:

1. wyższe energie w środku masy (produkcja cięższych cząstek) bo nie traci się energii na ruch środka masy ⇒ cała energia dostępna dla "interesującej" nas fizyki

2. Dostępny obszar mid-rapidity (bo w stałej tarczy akceptancja głównie do przodu); dla kolajderów rapidity=0 jest w kierunku 90° od osi wiązki; przy mid-rapidity wysokie temperatury, prawie zerowe potencjały chemiczne (przy LHC) (wykład 9)

Cząstka o masie spoczynkowej  $m_A$ i całkowitej energii  $E_A$ 

uderza w cząstkę tarczy o masie  $m_B$  i całkowitej energii  $E_B$ 

$$m_A, m_B \ll E_A, E_B$$

Energia całkowita w układzie środka masy:

 $E^{*2} \simeq 4 E_A E_B$ - dla kolajdera, zderzenia centralne  $E^{*2} \simeq 2 E_A E_B (1 + \cos \Theta)$ - dla kolajdera, wiązki przecinające się pod kątem  $E^* \simeq \sqrt{2 m_B E_A}$ - eksperyment ze stacjonarną tarczą

wy prowadzenie - D. H. Perkins

#### Podstawowe składniki dużych układów detektorów w fizyce wysokich energii i

zderzeń ciężkich jonów (do mierzenia praktycznie wszystkiego a nie konkretnych i mocno specyficznych obserwabli – do tych drugich mogą być stosowane inne rozwiązania w zależności od typu pomiaru):

1. **Komora rejestrująca tory (detektor śladowy)** – np. komora dryfowa, TPC (*Time Projection Chamber*); wypełniona gazem w którym cząstki naładowane tracą energię na jonizację (dE/dx); całość w polu B do wyznaczenia dodatkowo ładunku i pędu)

# 2. Kalorymetr elektromagnetyczny – mierzy energię e<sup>+</sup> e<sup>-</sup> i fotonów;

cząstki te w materiale kalorymetru wywołują kaskady EM

rozwój kaskady:

 $e^+i e^-sq$  odchylane w polach elektrycznych atomów  $\rightarrow$  emisja fotonów hamowania  $\rightarrow$  produkcja par  $e^+e^- \rightarrow$  wypromieniowanie fotonów ...

liczba par e⁺e⁻ proporcjonalna do energii cząstki wywołującej kaskadę



🗋 Magnes



# Rozwój kaskady elektromagnetycznej

(electromagnetic shower)

w kalorymetrach (EM lub hadronowych) liczba cząstek na końcu ma związek z energią pierwotnej cząstki

kaskada hadronowa  $\rightarrow$ hadron oddziałuje nieelastycznie z jądrem  $\rightarrow$ wtórne hadrony  $\rightarrow$  odział. nieelastyczne  $\rightarrow$  kolejna generacja hadronów ... 3. Kalorymetr hadronowy – mierzy całkowitą energię hadronów (protony, neutrony, piony, etc); oddziaływania silne z gęstym materiałem ośrodka (nieelastyczne) → produkcja cząstek wtórnych; pomiar energii naładowanych cząstek kaskady

Trzeba tak dobrać rozmiary kalorymetrów żeby kaskada (elektromagnetyczna lub hadronowa) nie wychodziła poza kalorymetr (tzw. wyciekanie kaskady)

Kalorymetry hadronowe umieszcza się ZA kalorymetrami elektromagnetycznymi i są większe od EM bo jądrowa długość absorpcji  $\lambda_0$  jest dla tego samego materiału większa niż długość radiacyjna  $X_0$ 

4. **Komory mionowe** – do tych komór dochodzą tylko miony i neutrina; miony zostawiają sygnał w komorach, neutrina uciekają (ich obecność – z brakującej energii)

5. **Magnesy** – zakrzywiają tor cząstek naładowanych, zgodnie z siłą Lorentza promień krzywizny – informacja o pędzie i ładunku





Rys. gdzie poszczególne cząstki są rejestrowane; brak neutrin na rysunku (o nich wiemy tylko z brakującej energii)

W detektorach śladowych – rejestracja tylko cząstek naładowanych! Miony nie oddział. silnie (tylko EM i słabo) więc bez większych przeszkód opuszczają kal. hadronowy i mogą dolecieć do komór mionowych

W kaskadzie EM przeważająca część energii pierwotnej cz. pojawia się ostatecznie jako jonizacja. Typowa zdolność rozdzielcza to  $\sigma(E)/E \sim 0.05/\sqrt{E(GeV)}$ 

(w LHC ATLAS  $\sigma(E)/E = 10\%/\sqrt{E}$ , a w CMS  $\sigma(E)/E = 2.7\%/\sqrt{E}$ )

**Kaskady hadronowe** 30% energii hadronu padającego tracą na rozbicia i wzbudzenia jąder, parowanie neutronów i protonów.  $\sigma(E)/E \sim 0.5/\sqrt{E(GeV)}$ 

Rys. PA

#### Przekrój poprzeczny detektora, ilustrujący tory cząstek


#### Przykład rozmieszczenia detektorów – eksperyment CMS przy LHC w CERN





#### przy AGS, SIS, SPS – eksp. na stacjonarnej tarczy przy NICA, RHIC, LHC – kolajdery

#### Akceleratory ciężkich jonów na świecie

(lista nie jest pełna; SIS-100 i NICA – planowane; AGS/SPS – wcześniej tylko samodzielne, teraz również jako działka do RHIC/LHC)

Podane krotności dotyczą najwyższych energii danego akceleratora i najcięższych systemów



1. Alternating Gradient Synchrotron w BNL w Brookhaven energia w CMS / NN: 2.7 – 4.8 GeV

 Super Proton Synchrotron w CERN w Genewie eksp. (stacj. tarcza) np. NA49 i NA61/SHINE, CERES: np. p+p, C+C, Si+Si, Pb+Pb, Pb+Au, Be+Be, Ar+Sc, Xe+La energia w CMS / NN: 6.3 (a w NA61 od 5.1) – 17.3 GeV; około 1500 produk. cząstek naład.
 Relativistic Heavy Ion Collider w BNL w Brookhaven eksp. (kolajdery) np. STAR, PHENIX: np. Au+Au, Cu+Cu, p+p, d+Au, p+Au, U+U, Zr+Zr energia w CMS / NN: 7.7 (3 w modzie "fixed target") – 200 GeV; około 4000 cz. naład.
 Large Hadron Collider w CERN w Genewie eksp. (kolajdery) np. ALICE, CMS, ATLAS: Pb+Pb, p+Pb, p+p (dla p+p dotychczas 13.6 TeV) en. Pb+Pb w CMS / NN: plan. 5.5 TeV (na razie 2.76, 5.02, 5.36 TeV); pow. 22000 cz. naład.
 SIS-100 przy FAIR w GSI w Darmstadt planowany eksp. np. CBM, energia w CMS / NN dla SIS-100: 2.7 – 4.9 GeV
 NICA w JINR w Dubnej, eksp. MPD, energia w CMS / NN: 4 – 11 GeV

#### Duże eksperymenty (układy detektorów) w których uczestniczy WF PW

oprócz nich jesteśmy w planowanym CBM przy FAIR SIS-100, do 2022 roku byliśmy w planowanym MPD przy NICA, jesteśmy też w AEgIS → pomiar przyspieszenia ziemskiego na antywodorze

Eksperyment HADES; laboratorium GSI, Niemcy, Darmstadt; przy akceleratorze SIS-18, stacjonarna tarcza. Działa od 2003 (planowana kontynuacja przy FAIR SIS-100). Zderzenia m.in. p+p, p( $\pi$ )+A, A+A; energia w śr. masy na parę nukleonów: 2.3 – 2.4 GeV (Au+Au) oraz 2.3 – 3.5 GeV (p+p). Około 17 naładowanych pionów w zderzeniu (2.4 GeV, Au+Au) Planowane energie (śr. masy) w ramach SIS-100 – do około 4.5 GeV

Eksperyment STAR; laboratorium BNL USA, stan Nowy Jork; przy akceleratorze RHIC, wiązki przeciwbieżne. Działa od 2001 roku. Zderzenia m.in. Au+Au, Cu+Cu, p+p, U+U; dostępna en. w środku masy: 7.7 (3 w modzie "fixed target") – 200 GeV na parę nukleonów; rzędu 4000 produkowanych naład. cząstek (najw. energia RHIC, Au+Au) Eksperyment NA49 (i jego następca NA61/SHINE); laboratorium CERN Szwajcaria, Genewa; przy akceleratorze SPS, stacjonarna tarcza. Działał 1994–2002 (NA49) i od 2007 (NA61/SHINE). Zderzenia m.in. Pb+Pb, C+C, Si+Si, p+p (NA49), p+p, p(h)+C, p+Pb, Be+Be, Ar+Sc, Xe+La, Pb+Pb (NA61/SHINE); energia w śr. masy (nie dla wszystkich systemów wszystkie energie): 6.3 (w NA61 5.1) – 17.3 GeV na parę nukleonów; rzędu 1500 produk. naład. cząstek (najwyższa energia SPS, Pb+Pb)

Eksperyment ALICE; laboratorium CERN Szwajcaria, Genewa; przy akceleratorze LHC, wiązki przeciwbieżne. Działa od 2009 roku (p+p) i 2010 (Pb+Pb); planowana maks. energia dla Pb+Pb w śr. masy była 5.5 TeV na parę nukleonów (dla p+p będzie 14 TeV); obecnie mamy 5.36 TeV dla Pb+Pb i 13.6 TeV dla p+p; krotności nawet powyżej 22 000 produk. naład. cząstek w Pb+Pb (dla najbardziej centralnych Pb+Pb przy 5.02 TeV to rzędu 22 000 cząstek naładowanych → ALICE, arXiv:1612.08966)

	AGS	AGS	SPS	SPS	SPS	RHIC	RHIC	LHC
Start year	1986	1992	1986	1994	1999+	2000	2001+	2009
$A_{\max}$	<sup>28</sup> Si	<sup>197</sup> Au	<sup>32</sup> S	<sup>208</sup> Pb	<sup>208</sup> Pb	<sup>197</sup> Au	<sup>197</sup> Au	<sup>208</sup> Pb
$E_{\mathrm{P}}^{\mathrm{max}}[A \; \mathrm{GeV}]$	14.6	11	200	158	30-80	$0.91  imes 10^4$	$2.1  imes 10^4$	$1.9  imes 10^7$
$\sqrt{s_{\rm NN}}$ [GeV]	5.4	4.7	19.2	17.2	7.5-12	130	200	6000
$\sqrt{s_{AA}}$ [GeV]	151	934	614	$3.6  imes 10^3$	$1.52.5\times10^3$	$2.6  imes 10^4$	$4 \times 10^4$	$1.2  imes 10^6$
$\Delta y/2$	1.72	1.58	2.96	2.91	2.08-2.57	4.94	5.37	8.77

Uwaga: tabelki są dość stare; chodzi jedynie o oszacowanie zakresów rapidity dla różnych energii zderzenia



Energie (pocisku na nukleon, w środku masy na dwa jądra i w środku masy na parę nukleonów oraz zakres rapidity – pow. dla masy nukleonu) w różnych akceleratorach

Wprowadza się energię na parę nukleonów lub na nukleon (to drugie jeśli mowa o energii wiązki) zamiast całkowitej bo zwykle nie całe jądra oddziałują a jedynie tzw. partycypanci

 $\rightarrow$  posługiwanie się np.  $\sqrt{s_{_{NN}}}$  ma większy sens

Laboratory	Energy (A.GeV)	$\Delta y$
LBL-Bevelac	2.0 Fixed target	1.81
$\operatorname{Dubna}$	4.1 Fixed target	2.36
BNL-AGS	11.7 (Au) Fixed target	<b>3.4</b>
CERN-SPS	158 (Pb) Fixed target	6.0
BNL-RHIC	200 (Au+Au) Collider	11.7
CERN-LHC	5500 (Pb+Pb) Collider	18.0

energia w środku masy na parę nukleonów

$$\sqrt{s_{NN}} = \frac{2}{A_p + A_t} \sqrt{(E_p + E_t)^2 - (\vec{p}_p + \vec{p}_t)^2}$$

podobnie do:  $m = \sqrt{E^2 - \vec{p}^2}$ 

Przykład dla SPS (centralne Pb+Pb,  $A_p = A_t = 208$ ): Pęd wiązki Pb (na nukleon) = 158 GeV/c (ozn. 158A GeV/c) Pęd tarczy Pb (na nukleon) = 0 GeV/c (ozn. 0A GeV/c) Pęd całkowity wiązki (tu ozn.  $p_p$ )= 208 x 158 GeV/c Pęd całkowity tarczy (tu ozn.  $p_t$ ) = 208 x 0 GeV/c Energia (całk.) wiązki (tu ozn.  $E_p$ ) = 208 x  $\sqrt{(158^2 + 0.939^2)}$ Energia (całk.) tarczy (tu ozn.  $E_t$ ) = 208 x  $\sqrt{(0^2 + 0.939^2)}$  $\sqrt{s_{NN}} = 17.277 \text{ GeV}$ 

Wygodny wzór na obliczenie rapidity wiązki w układzie LAB:



$$y_{lab}^{beam} = arccosh\left(\frac{E_{lab}}{A m_N}\right)$$

Obserwacja: jeśli podany jest pęd wiązki od razu na nukleon (A GeV/c) to można skrócić te wszystkie liczby masowe (razem z 2 w liczniku) i liczyć  $\sqrt{s_{_{NN}}}$  tak jakby to było zderzenie nukleon+nukleon

dla SPS i dla  $E_{lab} = 158 A \text{ GeV } y_{lab}^{beam} \approx 5.8$ dla SPS i dla  $E_{lab} = 40 A \text{ GeV } y_{lab}^{beam} \approx 4.4$ dla RHIC i dla maks. energii 200 GeV  $y_{lab}^{beam} = 2 \cdot arccosh(100 \text{ GeV}/m_N) = 2 \cdot 5.36 = 10.7$ uwaga: RHIC to collider i 10.7 odnosi się do pomiarów w hipotetycznych układzie współrzędnych związanych z jednym jądrem

Zakres rozkładu rapidity jest zdeterminowany przez rapidity wiązki

### Eksperyment NA49 przy akceleratorze SPS w CERN (Szwajcaria)



(zbieranie danych zakończone w 2002 roku)





Jony przyspieszane do prędkości bliskiej c! max. 1500 nowych cząstek naładowanych

VTPC(1/2) w polu B (max. 1.5T) oraz MTPC(R/L)  $\rightarrow$  do pomiaru pędu i dE/dx; komory wypełnione gazem

Identyfikacja: dE/dx+pęd lub czas przelotu (TOF)+pęd

 $VCAL \rightarrow kalorymetr "Veto" do pomiaru centralności$ 

#### Eksperyment NA61/SHINE przy akceleratorze SPS w CERN (Szwajcaria)



1. VCAL zastąpiony przez Projectile Spectator Detector; dużo lepsza rozdzielczość (w badanym obszarze energii rozdzielczość nawet do jednego nukleonu!) 2. dodatkowe ściany ToF-Forward do identyfikacji cząstek o p < 3 GeV/c i  $\Theta$  < 400 mrad 3. He beam pipes (nie zaznaczono na rys.) – rury z helem wewnątrz VTPC-1/2, wzdłuż osi wiązki (do redukcji "śmieciowych"  $\delta$ -elektronów  $\rightarrow$  istotne przy pomiarach fluktuacji) 4. Vertex Detector – do pomiaru "open charm" 5. Forward TPC-1/2/3 – zwiększają akceptancję MTPC-L w obszarze dużych pędów ToF-L Vertex magnets ToF-F GAP VTPC-1 VTPC-2 Target TPC FTPC-2/3 Beam PSD S4 <sup>1</sup>S5 VD FTPC-1 V1<sup>p</sup>V1 ToF-R Γx CEDAR THC MTPC-R BPD-1 BPD-2 BPD-3

Dalsze upgrady NA61/SHINE w latach 2019–2022: VD (arXiv:2302.00563), nowe ToF (MRPC), elektronika TPC, PSD, tryger (zob. Acta Phys. Polon. Supp. 14 (2021) 3, 579; Springer Proc. Phys. 250 (2020) 473) W planach po 2029: VTPC-1  $\rightarrow$  The Large Acceptance Silicon Tracker (LAST)

## Jak to wyglądało w rzeczywistości (NA49)



## NA49: Zderzenie centralne Pb+Pb przy $\sqrt{s_{_{NN}}}$ = 17.3 GeV



Uwaga: TPC to nie jedyne rozwiązanie w detektorach przy SPS. Więcej przykładów technicznych rozwiązań w J. Bartke "Introduction to Relat. Heavy Ion Physics", World Scientific 2009

> NA61/SHINE: Zderzenie centralne Pb+Pb przy  $\sqrt{s_{_{NN}}}$  = 16.8 GeV



#### Eksperyment STAR przy akceleratorze RHIC w BNL (USA)



Jony przyspieszane do prędkości bliskiej c!

SVT  $\rightarrow$  b. dokładny pomiar cząstek krótkożyciowych

TPC w polu B  $\rightarrow$  do pomiaru pędu i dE/dx (w okolicy midrapidity -1 < y < 1)

FTPC  $\rightarrow$  do pomiaru cząstek z dużymi rapidity (2 < |y| < 4)

 $\begin{array}{l} \text{TOF} \rightarrow \text{do pomiaru czasu} \\ \text{przelotu} \end{array}$ 

EM Cal.  $\rightarrow$  do pomiaru energii kaskad EM

Kalorymetry ZDC  $\rightarrow$  do pomiaru centralności ±18 m od miejsca oddziaływania

#### Zakończone upgrady detektora STAR





#### 1. **HFT** – Heavy Flavor Tracker

2. 2 x Event Plane Detector (**EPD**) – wyznaczenie centralności i płaszczyzny reakcji 3. end cap Time-of-Flight (**eTOF**) – poprawa możliwości identyfikacji w przedniej hemisferze 4. inner TPC (**iTPC**) – poprawa rozdzielczości dE/dx oraz zakresu  $|\eta| < 1$  do  $|\eta| < 1.5$ ; rozszerzone dolne cięcie na p<sub>T</sub>: 125 MeV/c  $\rightarrow$  60 MeV/c

arXiv:1701.02105; Int. J . Mod. Phys. Conf. Ser. 46 (2018) 1860009; G. Odyniec, CPOD 2018; Y. Yang, QM 2019

Jak to wygląda w rzeczywistości



Zderzenie centralne Au+Au przy  $\sqrt{s_{_{NN}}}$  = 200 GeV





### Eksperyment ALICE przy akceleratorze LHC w CERN (Szwajcaria)

Największy detektor w fizyce jądrowej!





ITS i TPC → "śledzą" tor cząstki naładowanej ITS → do pomiaru cząstek krótkożyciowych

 $\begin{array}{l} \textbf{TPC} \rightarrow mierzą pęd w polu B \\ (maks. 0.5 T) i dE/dx w \\ materiale ośrodka (gaz); \\ pokrycie TPC w pseudorapidity \\ |\eta| < 0.9 \end{array}$ 

#### spektrometr mionowy (z

przodu za absorberem)  $\rightarrow$ tu dolatują jedynie miony i neutrina; jego pokrycie w pseudorapidity -4 <  $\eta$  < -2.5



- Główne upgrady detektora ALICE (podczas LS2 2019–2022)
- 1. Inner Tracking System  $\rightarrow$  oparty na technologii Monolithic Áctive Pixel Sensor
- 2. Time Projection Chamber  $\rightarrow$  komory odczytu oparte o Gas Electron Multiplier

Zob. więcej np. w pracach arXiv:1807.07787; 2002.00402 (ITS, TPC); arXiv:1912.12188, 2001.03042, 2005.01443, 2106.16168 (ITS); arXiv:2302.01238 (duża praca ALICE o upgradach w czasie LS2). Plany już na LS3 (2025–2027): zob. arXiv:2410.22215; https://cerncourier.com/a/alice-3-a-heavy-ion-detector-for-the-2030s; arXiv:2211.04802; ALICE 3 (> 2036) Lol  $\rightarrow$  arXiv:2211.02491

#### Jak to wyglądało w rzeczywistości



Koszt ALICE (oryginalny) to około 150 milionów CHF Jak to wyglądało w rzeczywistości

> montaż TPC wewnątrz magnesu



#### Symulacja zderzenia p+p w LHC





W detektorze **CMS** – przypadek z produkcją cząstki Higgsa

W detektorze **ATLAS** (objętościowo największy detektor przy LHC – zająłby połowę katedry Notre Dame)

# Dwa przykłady zderzeń w detektorze ALICE Pb+Pb przy $\sqrt{s_{_{\rm NN}}}$ = 2.76 TeV





## Fizyka przy FAIR:

- 1. Fizyka struktury jądra atomowego
- 2. Fizyka materii jądrowej w ekstremalnych warunkach (CBM)
- 3. Fizyka powłok atomowych
- 4. Fizyka plazmy
- 5. Fizyka hadronowa z wykorzystaniem antyprotonów
- 6. Fizyka w zastosowaniach (rozwój metod detekcji, elektroniki, technik informacyjnych)

#### Planowany eksperyment **Compressed Baryonic Matter (CBM)**: zderzenia jądro+jądro, badanie diagramu fazowego silnie oddziałującej materii

Obserwable: produkcja cząstek powabnych (ukryty i otwarty powab), badanie produkcji par dileptonów z rozpadów lekkich mezonów wektorowych, produkcja cząstek dziwnych (kaony, hiperony), fluktuacje dynamiczne, przepływ kolektywny

 Silicon Tracking System oraz Micro Vertex Detector → wewnątrz magnesu dipolowego, do śledzienia toru cząstki i pomiaru pędu

- Ring Imaging Cherenkov oraz Transition Radiation Detector → identyfikacja elektronów
- Muon Detector → identyfikacja mionów
- Time of Flight Detector  $\rightarrow$  pomiar czasu przelotu (identyfikacja)
- Electromagnetic Calorimeter  $\rightarrow$  m.in. pomiar fotonów i cząstek neutralnych

 Projectile Spectator Detector → kalorymetr do pomiaru centralności zderzenia i orientacji płaszczyzny reakcji

Niezależny detektor **HADES** (zbiera dane od 2003 roku; pod SIS-18) do zderzeń o niskiej energii; po starcie SIS-100 CBM i HADES będą działały zbierając dane naprzemiennie



Na poprzednich stronach – ogromne detektory hybrydowe (spektrometry hadronowe) **do eksperymentów ekskluzywnych** 

Ale współcześnie buduje się również eksperymenty **inkluzywne** (np. do badania produkcji konkretnej cząstki a nawet konkretnego jej kanału rozpadu) np.  $J/\Psi \rightarrow I^{+}I^{-}$ 

Detektor **PHENIX** przy akceleratorze RHIC

Akceptancja azymutalna detektora PHENIX 2 x 90°

PHENIX – zaproponowano głównie żeby mierzyć elektrony i miony

inne eksperymenty przy RHIC: BRAHMS – identyfikacja cząstek w szerokim zakresie rapidity (12)

PHOBOS – całkowite krotności cząstek i korelacje cząstek



**sPHENIX** – następna generacja detektorów ciężkojonowych przy RHIC ('s' – od *strongly interacting particles*)

 Cel: precyzyjny pomiar natury QGP (temperatur, stałych sprzężenia) poprzez pomiar jetów (w tym b-jetów) oraz ciężkich zapachów – upsylonów (Y)

- Akceptancja:  $|\eta| < 1.1$  oraz 0–2 $\pi$  w kącie azymutalnym
- Kalorymetry elektromagnetyczny (EMCAL) i hadronowe (HCAL), pole magnetyczne 1.4 T, różne detektory do "śledzenia" cząstek
- Zbieranie danych rozpoczęte w 2023 roku

Rys. z arXiv:2401.11036, zob. też R. Nouicer, SQM 2024, https://www.bnl.gov/rhic/sphenix.php



#### inner tracking system:

Monolithic-Active-Pixel-Sensor (MAPS) based VerTeX detector (MVTX) + intermediate silicon strip tracker (INTT)

**outer tracking system**: Time Projection Chamber (TPC) + TPC Outer Tracker (TPOT)

MBD – minimum bias detector ZDC – zero degree calorimeter Najbardziej podstawowy pomiar: ładunek i pęd w detektorze śladowym



składowa pędu prostopadła do B  $p[GeV]=0.2998 \cdot B[T] \cdot R[m] \cdot Z$ 

Potencjalne problemy:

1. precyzja pomiarów

2. niepewność wyznaczenia okręgu z punktów (np. w komorze pęcherzykowej)

3. wielokrotne rozpraszanie Coulombowskie (MCS) – przy przechodzeniu cząstki naładowanej przez ośrodek (wiele elastycznych rozproszeń na jądrach ośrodka)



przykład: B=1T, p=15 GeV, L=1m  $\Rightarrow$  s=2.5 mm (bardzo mało!) – te pomiary są b. trudne

## 2. Identyfikacja cząstek





Przykład z eksperymentu NA49

w komorach TPC: dla każdego śladu – pomiar ładunku, pędu, dE/dx (dE/dx + pęd → identyfikacja)

**dla więcej niż jednego śladu** – współrzędne głównego i wtórnych wierzchołków (*main, secondary vertex*)

**TOF** – pomiar czasu przelotu (czas + pęd  $(z \text{ TPC}) \rightarrow masa cząstki (identyfikacja))$ 

Rozdzielczość pędowa w NA49:  $\Delta p/p^2 = 7 (0.3) \cdot 10^{-4} (GeV/c)^{-1}$ (VTPC-1, VTPC+MTPC)

Rozdzielczość identyfikacji:  $\sigma(TOF) \approx 60 \ ps$ ,  $\sigma(dE/dx)/\langle dE/dx \rangle \approx 0.04$ ,  $\sigma(m_{inv}) \approx 5 \ MeV$  Żeby mieć dE/dx lub pęd najpierw surowe dane trzeba zrekonstruować (*reconstruction chain*)

**Rekonstrukcja:** (na przykładzie NA49/NA61 ale podobnie w większości eksperymentów)

**Surowe dane** (*raw data*) – dane w postaci sygnałów z elektroniki odczytu



**Analiza offline** – komputerowa analiza cyfrowych i analogowych sygnałów z poszczególnych części detektora

**Stałe kalibracyjne detektorów** (*calibration constants*) – potrzebne przy konwersji sygnałów na współrzędne czasowe, przestrzenne, energie, etc.

poprawki na pozycjonowanie sub-detektorów (alignment)

Wreszcie mamy: **Punkty** (*clusters, hits*) gdzie cząstki naładowane zostawiają energię na jonizację

## II etap (z punktów):

1. Szukanie **naładowanych klastrów**, wyznaczanie pozycji (x, y, z) każdego klastru (punkt na śladzie)

2. Z punktów konstruuje się **lokalne fragmenty śladu** w każdym TPC oddzielnie

3. Fragmenty (segmenty) śladów z



poszczególnych TPC **łączy się w jeden ślad** (*global track*) 4. "Global tracki" ekstrapolujemy do **głównego wierzchołka** oddziaływania – część z nich posłuży do dopasowania jego położenia (*vertex fit*) – (v<sub>x</sub>, v<sub>y</sub>, v<sub>z</sub>)

5. Mając położenie głównego wierzchołka **wyznacza się składowe pędu każdej cząstki** ( $p_x$ ,  $p_y$ ,  $p_z$ ) poprzez dofitowanie do głównego wierzchołka przez pole

magnetyczne (wierzchołek ( $v_x, v_y, v_z$ ) jest dodatkowym punktem przy fitowaniu)

6. Rekonstrukcja **wierzchołków wtórnych** (*secondary vertices*) i wyznaczanie pędu cząstek z tych wierzchołków (*daughter particles*)

7. Obliczenie energii kaskad EM i hadronowych

8. Obliczenia i kalibracja dE/dx, informacji z TOF, kątów Czerenkowa, etc.

Można zaczynać analizy... Później, żeby otrzymać **poprawione na akceptancję** krotności/spektra: **Generator Monte Carlo** (model podstawowych procesów fizycznych: produkcji i rozpadów) + **opis geometrii i materiału detektora = symulacja odpowiedzi detektora (programy GEANT)** (efektywność rekonstrukcji, akceptancja, etc.) ⇒ poprawki dla prawdziwych danych Jak ciężko jest odróżnić ślady od siebie w eksperymencie STAR



## $\mathsf{BNL}\,\mathsf{AGS}\to\mathsf{CERN}\,\mathsf{SPS}\to\mathsf{BNL}\,\mathsf{RHIC}\to\mathsf{CERN}\,\mathsf{LHC}$



E895 NA49 STAR ALICE

## Kiedyś było prościej....;-)

przy niskich energiach: antyproton + p (w spoczynku) → piony (jeden z nich się rozpada na mion i neutrino)

tory dodatnie i ujemne odchylają się w różnych kierunkach, neutrino nie pozostawia śladu

fotografia śladów cząstek zrobiona w **komorze pęcherzykowej** 

działanie komory – naładowana cząstka przechodząc przez przegrzaną ciecz powoduje wrzenie (pęcherzyki powietrza można fotografować)

Dzisiaj... nic "metodą wizualną" nie da się zrobić → elektronika, komputery, ogromne liczby zderzeń



"Namacalna" fizyka cząstek elementarnych – zwyczajne zdjęcie

Zob. też: https://www.facebook.com/share/v/5kKdh751vAGwwfyH

przykład "programu rekonstrukcyjnego" ;-)



Jak obecnie identyfikujemy cząstki produkowane w zderzeniu ciężkich jonów: 1. TOF – czas przelotu na określonej drodze (prędkość) + pęd = masa (identyfikacja) – często ograniczona akceptancja kinematyczna np. w NA49 tylko mid-rapidity 2. dE/dx – straty energii (głównie) jonizacyjne na jednostkę drogi Pęd + straty energii na jednostkę drogi dE/dx (krzywe Bethe-Blocha) = identyfikacja naładowanych cząstek (piony, kaony, protony, elektrony) 3. Cząstki niestabilne i krótkożyciowe – wtórne wierzchołki oddziaływań (jeśli widoczne!), rozkład masy niezmienniczej pary cząstek (produktów rozpadu) 4. Cząstki neutralne – przez identyfikację produktów ich rozpadów (np.  $K_s^0 \rightarrow \pi^+\pi^-$  lub  $\pi^0 \rightarrow 2\gamma$ ,  $\gamma \rightarrow e^+ e^-$ )



#### **Krzywe Bethe-Blocha**

# tak identyfikujemy np. piony, kaony, protony

Linie na rys. – parametryzacja Bethe-Blocha (Rys. PDG 2024)

dE/dx – strata energii cząstki na jednostkę drogi  $\rm N_{\rm A}$  – liczba Avogadro

#### Z, A – liczba atomowa i liczba masowa atomów ośrodka

m<sub>m</sub> – jednostka masy molowej ośrodka

 $\rho$  – gęstość ośrodka

 $m_{e}$ , e – masa i ładunek elektryczny elektronu

**z – ładunek cząstki w jednostkach 'e'** (ładunek cząstki q = ze)

## $\beta$ – prędkość cząstki w jednostkach prędkości światła w próżni ( $\beta$ = v/c)

 $\boldsymbol{\epsilon}_{_{0}}$ – przenikalność elektryczna próżni

 $T_{max}$  – maksymalna energia kinetyczna, jaka może być przekazana elektronowi w pojedynczym zderzeniu I – średnia energia jonizacji, w elektronowoltach

 $\delta\!/2$  – poprawka na gęstość pola, istotna przy wyższych energiach

Dla elektronów – ważne są również poprawki radiacyjne (promieniowanie hamowania)

Straty energii kinetycznej cząstki **naładowanej** przy przechodzeniu przez ośrodek materialny, spowodowane jonizacją atomów ośrodka

$$-rac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}x}=rac{4\pi N_A Z
ho}{Am_m m_e c^2}igg(rac{e^2}{4\piarepsilon_0}igg)^2rac{z^2}{eta^2}\left[rac{1}{2}\lnigg(rac{2m_e c^2eta^2\ T_{\mathrm{max}}}{(1-eta^2)\,I^2}igg)-eta^2-rac{\delta}{2}
ight],$$



Dla cząstek o niskiej energii  $\beta \ll 1$  (spadek dE/dx ze wzrostem pędu / energii jak 1/ $\beta^2$ ) a dla relatywistycznych cząstek  $\beta^2 \approx 1$  ponowny wzrost  $\rightarrow$  tzw. obszar relatywistycznego wzrostu)



Obszar minimalnej jonizacji  $3 < \beta \gamma < 4$ jest to również obszar przecinania się krzywych, ten obszar zwykle wyrzuca się z analizy cięciem na *p* i stosuje w tym miejscu inny detektor (np. TOF)

Obszar relatywistycznego wzrostu począwszy od  $\beta\gamma$  około 3 i dalej dla bardzo dużych  $\beta\gamma >> 1000$  mamy plateau

Wzór Bethe-Blocha odnosi się do średnich strat jonizacyjnych danej cząstki. W ogólności rozkład dE/dx dla danego śladu jest opisywany rozkładem Landaua (asymetrycznym)



Co się robi w doświadczeniu: mierzymy dE/dx pojedynczej cząstki **w wielu miejscach** jej toru i wyznaczamy *"truncated mean"* (dE/dx) strat jonizacyjnych tj. obcinamy ogony (zwykle oba) i dopasowujemy Gaussa W dalszej części wykładu mówiąc o dE/dx mamy na myśli średnie straty energii dla danego śladu czyli *truncated mean* (dE/dx)



MIP unit – ilość jonizacji spowodowana przez cząstkę o minimalnej jonizacji (Minimum Ionizing Particle)

#### Dane NA49

 Krzywe Bethe-Blocha
 Rozkład dE/dx (średnie straty) dla wybranego przedziału pędu w obszarze relatywistycznego wzrostu

## Jak używać dE/dx do identyfikacji:

Metoda cięcia (*dE/dx cut method*)

 a) na rysunku dE/dx w funkcji p –
 jeśli chcemy identyfikację tzw.
 track-by-track (dla każdej
 pojedynczej cząstki jej ID). Uwaga:
 duże niepewności i straty cząstek
 b) na histogramie dE/dx – jeśli
 interesuje nas całkowita krotność np.
 pionów ujemnych

#### 2. Metoda dopasowania (*dE/dx fit method*)

**a) na histogramie dE/dx** – dla całkowitych krotności a nie identyfikacji track-by-track
## 1. Metoda cięcia (dE/dx cut method)

a) na rysunku dE/dx w funkcji p (krzywe Bethe-Blocha) – lewy rysunek
b) na histogramie dE/dx – dwa prawe rysunki



 $K^+$  $\pi$ D Entries 200 160 cut region 120 80 a) 40 0.8 1.8 1.2 1.4 1.6 dE/dx [MIP units] +2σ  $BB_{\pi}$  $+1\sigma$  $-2\sigma -1\sigma$ +3σ 200 Entries S(cut)+S(no cut) 160 -S(cut) 120 S(no cut) 80 40 b) 0 1.5 1.25 1.3 1.35 1.45 1.55 1.4  $+b'\sigma$  $-\alpha'\sigma$ dE/dx

przykład identyfikacji pionów, dodatkowe cięcie na pęd całkowity (wyrzucenie obszaru przecięcia krzywych BB) – Rys. D. Kikoła (NA49)

Dopasowuje się Gaussa Liczba "kandydatów na piony" z rys a) jest mnożona przez F<sub>corr</sub> z rys. b) Rys. B. Boimska

Uwaga: te dwa rysunki i metody są ze sobą mocno powiązane bo b. często do określenia jak szeroko ciąć na lewym rysunku wykorzystuje się znajomość szer. rozkładu dE/dx (1D) z prawego rysunku ( $\sigma$ ). Wtedy tnie się na lewym rysunku <u>np</u>. ±1 $\sigma$  wokół krzywej teoretycznej Bethe-Blocha.

## 2. Metoda dopasowania (*dE/dx fit method*) – na histogramie dE/dx –

również dla całkowitych krotności a nie identyfikacji typu track-by-track

Dzielimy obszar zmiennych kinematycznych ( $p_{\tau}$ , kąt azymutalny, pęd całkowity, etc.) na wiele binów. W każdym binie rysujemy jednowymiarowy histogram dE/dx.

Rozkład eksperymentalny dE/dx jest dopasowywany np. do sumy czterech Gaussów (dla elektronów, pionów, kaonów i protonów). Wolne parametry fitu to wkłady od odpowiednich cząstek do spektrum (np. amplitudy Gaussów, szerokości, pozycje).

Rys. (NA49) M. Maćkowiak-Pawłowska



Kombinowana informacja z TOF i dE/dx (prawy) i same krzywe Bethe-Blocha (lewy)

spektrum dE/dx w obszarze relat. wzrostu, linie – parametryzacja Bethe-Blocha (przykład eksperyment **NA49, dane Pb+Pb wiązka 40A GeV** 





W NA49 tylko 6% cząstek było identyfik. przez TOF – obszar mid-rapidity; zakres pędów 4-6 GeV (bo rozdzielczość TOF nie zawsze pozwalała na rozróżnienie pionów, kaonów i protonów). W NA61 dużo więcej cząstek da się identyfikować przez TOF – bo są dodatkowe (w por. z NA49) ściany TOF

#### NA61/SHINE p+C; pęd wiązki protonów 31 GeV/c



## Przykład identyfikacji pionów, kaonów i protonów w eksperymencie STAR dla Cu+Cu, $\sqrt{s_{NN}}$ = 200 GeV

Lewy: przy niskich pędach poprzecznych – ładne rozseparowanie cząstek Prawy: wysokie pędy poprzeczne, nie-gaussowski kształt używany do rozseparowania produkcji protonów i pionów

Rys. arXiv:0707.0123 (nucl-ex)



## Jak dE/dx <u>będzie</u> (symulacja) wyglądało w eksperymencie ALICE przy LHC:



Inner Tracking System (ITS): pęd, dE/dx

Time Projection Chamber (TPC): pęd, dE/dx



## ...i jak ostatecznie wygląda dla danych **p+p przy energii √s = 0.9 TeV**

Lewy: dE/dx mierzone w TPC ALICE (line to parametryzacja Bethe-Blocha); rys. oddzielnie dla dodatnio i ujemnie naładowanych cząstek Prawy: pomiar prędkości (β) w TOF arXiv:1102.2745



...oraz dla danych Pb+Pb przy energii  $\sqrt{s_{NN}}$  = 2.76 TeV arXiv:1402.4476



Dotychczas (**poprzednie slajdy**) pokazano identyfikację (dE/dx, TOF) **cząstek stabilnych** lub stabilnych w porównaniu z długością detektora (**p**, **K**, **e**,  $\pi$ ) **przy tym naładowanych.** Uwaga: c $\tau$  dla  $\pi^{+/-}$  jest 7.8 m, dla K<sup>+/-</sup> jest 3.7 m. W NA49 (układ LAB., fixed target) 7–8 m to sama długość VTPC(1 i 2) a cząstki są rejestrowane również za nimi tj. w MTPC  $\Rightarrow$  należy pamiętać o dylatacji czasu w układzie LAB!

W przypadku cząstek krótkożyciowych lub/i neutralnych korzysta się z rozkładu masy niezmienniczej; wyróżnia się dwa przypadki:

## 1. Widoczny wierzchołek wtórny tzw. V0

(oddalony od pierwotnego w sposób mierzalny), są to rozpady słabe np.  $\Lambda^0$ , K<sup>0</sup> a) najpierw tzw. **V0 finder** szuka takich wierzchołków

b) robi się **rozkład masy niezmienniczej** dla dwóch cząstek w tym wierzchołku

$$M_{inv} = \sqrt{(E_1 + E_2)^2 - (\vec{p}_1 + \vec{p}_2)^2}$$

Uwaga: w przypadku cząstki naładowanej nie mamy klasycznego V0 tylko **kink** (przypomnienie: detektory śladowe rejestrują cząstki naładowane a neutralne są niewidoczne)





Podobnie identyfikuje się np. mezony D<sup>0</sup> w ALICE, STAR, NA61/SHINE (D<sup>0</sup>  $\rightarrow$  K<sup>-</sup>  $\pi^+$ ); potrzebny precyzyjny detektor wierzchołka



# wierzchołek wtórny (*secondary vertex*) jest oddalony od wierzchołka głównego

Przykład identyfikacji poprzez topologię rozpadów i masę inwariantną

*Przypomnienie:* masa niezmienniczna (w układzie c=1)

 $M_{inv} = \sqrt{(\Sigma E_i)^2 - (\Sigma \vec{p}_i)^2}$ 

## 2. Wierzchołek wtórny praktycznie w miejscu

**pierwotnego**, są to rezonanse np.  $\phi$ ,  $\rho^0$ ,  $K^{*0}$ a) jako że nie da się wyodrębnić V0 robi się r**ozkład masy niezmienniczej dla wszystkich par cząstek w zderzeniu** np. dla par  $\pi^-$ ,  $K^+$  przy cząstce  $K^{*0}$  ( $K^* \rightarrow K\pi$ ) b) **taki sam rozkład** przygotowuje się **dla "przypadków mieszanych"** tj. np. lista  $\pi^-$  kombinowana jest z listą  $K^+$  ale z innego zderzenia

c) odejmuje się rozkłady od siebie i dostaje maksimum (często widoczne dopiero po odjęciu) odpowiadające rezonansowi



Rys. M. Słodkowski

Na zakończenie dofitowuje się krzywą dla tła (najczęściej wielomian) oraz krzywą dla sygnału (Breit-Wigner); teraz można zacząć liczyć poprawki na akceptancję...

unoję...

naładowana

naładowana

### Histogram już po odjęciu tła kombinatorycznego



Dla zainteresowanych: alternatywna (do tworzenia tła z przypadków mieszanych, czyli tzw. "metody standardowej") metoda ekstrakcji tła polega na użyciu "metody szablonów" tworzonych m.in. z danych MC. W takim szablonie MC rozpatruje się wkłady (do produktów rozpadu) od wszystkich znanych rezonansów poza cząstką którą badamy. Ostatecznie tło definiujemy używając sumy histogramu dla przypadków mieszanych oraz histogramu dla szablonów z MC → zob. np. NA61/SHINE, arXiv:2001.05370



Przykład identyfikacji poprzez masę niezmienniczą (bez szukania wtórnego wierzchołka) – trudniej i dużo większe tło ponieważ szukana cząstka np. \$ ma wtórny wierzchołek praktycznie w miejscu głównego (bardzo krótki czas życia, rozpada się praktycznie w miejscu produkcji)

**Sygnał:** łączenie K<sup>+</sup> i K<sup>-</sup> z tego samego przypadku **Kombinatoryczne tło:** mieszanie przypadków tj. np. lista K<sup>+</sup> z jednego przypadku a K<sup>-</sup> z innego



Efekt końcowy to <u>różnica</u> dwóch histogramów czyli: histogram sygnał minus histogram kombinatoryczne tło



← przed
 odcięciem tła
 praktycznie
 nic nie widać

Eksperyment STAR: masa niezmiennicza w pobliżu  $\phi$  (rezonans, b. krótki czas życia) – przed i po odcięciu tła (z mieszanych przypadków) Analiza dotyczyła pomiarów rezonansów np.  $\phi$  w tzw. jetach (wykład 13) "wyciąganie" cząstki z jetu – dodatkowe cięcie: przynajmniej jedna cząstka w przypadku z pędem p<sub>T</sub> > 4 GeV/c

C. Markert, arXiv:0706.0724 [nucl-ex]



Eksperyment CERES: masa niezmiennicza układu K⁺K⁻ w pobliżu ø (rezonans, b. krótki czas życia). Masa niezmiennicza pokazana już po odcięciu tła

Do pozostałego po odcięciu tła sygnału dopasowano relatywistyczny rozkład Breita-Wignera

arXiv:0802.2679

Czasami procedura identyfikacji jest dość skomplikowana → przykład szukania "*open charm*" (powabu jawnego) w eksperymencie STAR przy RHIC (tagowanie przypadku elektronem)

## identyfikacja D<sup>0</sup>

1. w kanale  $D^0 \rightarrow K^- \pi^+ (BR=3.84\%)$ 

2. masa niezmiennicza układu tych 2 cząstek

 dodatkowo tagowanie przypadku przez obecność elektronu (nie z kwantu gamma) o ładunku takim samym jak kandydat na kaon

4. rozkład masy niezmienniczej układu 2 cząstek przed (lewy) i po (prawy) odcięciu kombinatorycznego tła



Uwaga: w tej analizie założenie że nie da się oddzielić wierzchołka wtórnego ale obecnie eksperymenty (m.in. STAR, NA61/SHINE) używają precyzyjnych detektorów wierzchołka (SVT, VD) które umożliwiają analizę mezonów D metodą V0 (z obserwacją wtórnego wierzchołka oddziaływania)

 $m(D^0) = 1.892 \pm 0.005 \text{ GeV/c}^2$ szerokość sygnału = 16 ± 5 MeV/c<sup>2</sup>





Bywa, że do identyfikacji cząstki trzeba zrobić rozkłady kolejno kilku mas niezmienniczych → przykład poszukiwania pentakwarków w NA49 (wykład 1)

- Pomiar masy niezmienniczej układu pπ<sup>-</sup>
- Pomiar masy niezmienniczej układu  $\Lambda^0 \pi^-$
- Pomiar masy niezmienniczej układu  $\Xi^{-}\pi^{-}$





## Problem akceptancji detektora

**Akceptancja** – możliwość zarejestrowania i pomiaru charakterystyk kinematycznych cząstki, nasze "zaufanie" do wyników pomiarów Akceptacja =  $f(kąt, ładunek, p, p_{\tau}, y itp.)$ 



Akceptancja geometryczna dla kąta pełnego to  $4\pi$ 

Pełen kąt azymutalny to  $2\pi$ 

Kolajdery – (potencjalnie) prawie pełen kąt bryłowy (akceptancja  $4\pi$ )

Eksperymenty na stacjonarnej tarczy (akceptacja głównie do przodu)

Uwaga: **oprócz strat cząstek możemy mieć również straty zderzeń** (eventów) np. związane z trygerem "gubiącym" dobre zderzenia  $\rightarrow$  oddzielne poprawki na *trigger bias* 

#### Powody strat cząstek:

1. detektor zwyczajnie "nie obejmuje" produkowanej cząstki (jak przykład obok) – cząstka ze swoimi zmiennymi kinem. nie ma szans przejść przez detektor *(acceptance losses)* 

2. cząstka ma takie zmienne kinem. że trafia w detektor ale program rekonstrukcyjny jej nie rekonstruuje *(efficiency losses)* 

zwykle mówiąc o poprawkach na akceptancję mamy na myśli poprawianie na oba te efekty jednocześnie

## Jak poprawić na akceptancję (i efektywność rekonstrukcji)? (przykład produkcja cząstek np. kaonów)

- Najpierw analizujemy dane eksperymentalne
  - → ustalamy zakres zmiennych kinematycznych (akceptancję opisujemy możliwie najbardziej różniczkowo → w różnych zmiennych np. p<sub>T</sub>, y)
  - liczymy ile jest kaonów w danym obszarze (binie)
- Teraz jakiś ogólnodostępny model MC (odtwarzający podstawowe procesy fizyczne: produkcje i rozpady, rozkłady zmiennych kinematycznych)
  - ustalamy takie same zakresy kinematyczne (biny)
  - dla każdego binu liczymy ile kaonów daje nam model (N1)
  - przepuszczamy dane z modelu przez program typu GEANT (program do symulacji odpowiedzi detektora) + rekonstrukcja danych
  - patrzymy ile teraz mamy kaonów (N2) w danym binie
- Waga W=N1/N2
- Liczbę "surowych" kaonów z danych mnożymy przez W
- Całą procedurę powtarzamy dla różnych obszarów kinematycznych (np. w  $p_{\tau}$ , y)

## Przykład poprawek na akceptancję dla analizy rezonansu K\*º

NA61/SHINE, EPJ C80, 460 (2020) [arXiv:2001.05370]



$$c_{MC}(y, p_T) = \frac{n_{gen}(y, p_T)}{n_{sel}(y, p_T)} = \frac{N_{K^*}^{gen}(y, p_T)}{N_{events}^{gen}} / \frac{N_{K^*}^{sel}(y, p_T)}{N_{events}^{sel}}$$





- Surowe liczby K<sup>\*0</sup> (lewy górny) oraz poprawione spektra (prawy górny; spektra już po odpowiedniej normalizacji czyli m.in. podzieleniu przez liczbę zderzeń)
- Poprawka c<sub>MC</sub> otrzymana z MC (jest największa w okolicy mid-rapidity → tam są największe straty cząstek)

 Z poprawionych wyników rysujemy rozkłady p<sub>T</sub> (dla różnych przedziałów rapidity).
 Uwaga: większość eksperymentów typu zderzacze (np. STAR) ograniczają analizy tylko do obszaru mid-rapidity





 $p_{\tau}$ -integrated rapidity spectrum:

- Rozkłady p<sub>τ</sub> (w różnych binach y; lewy rys.)
   ekstrapolujemy do nieskończoności
- Takie wycałkowane (po  $p_T$ ) ploty dają nam poszczególne punkty na rozkładzie dn/dy
- Do rozkładu dn/dy dopasowujemy Gaussa
- Całkowitą krotność (4π) mezonów K<sup>\*0</sup> otrzymujemy całkując fit Gaussa z rozkładu dn/dy lub używając sumy z mierzonych punktów i całki z obszarów których nie mierzymy. Gotowe!

Inny przykład:

"Surowy" i poprawiony rozkład rapidity przy top SPS, Pb+Pb, ujemnie naładowane cząstki



Uwaga: Poprawki na akceptancję robimy dla spektr oraz krotności cząstek ale w przypadku korelacji i fluktuacji poprawki na akceptancję są zabronione! (pojawiają się ostatnimi laty próby poprawiania fluktuacji na same *efficiency losses* (w tym na jakość rekonstrukcji dE/dx) ale bez acceptance losses → np. NA61/SHINE i STAR).

Zamiast tego wybieramy najbardziej dogodny obszar rapidity (np. na rys. wyżej 1 < y < 2.5), p<sub>T</sub>, kątów, czyli tam gdzie akceptancja jest najlepsza. Jeśli chcemy porównać fluktuacje / korelacje z przewidywaniami modeli teoretycznych to taka akceptancja musi być wcześniej dokładnie opisana (np. mapy akceptancyjne) i odpowiednio użyta w modelu.

Slajdy dodatkowe (dla zainteresowanych)

60

A

#### 31.1 Luminosity

The number of events,  $N_{exp}$ , is the product of the cross section of interest,  $\sigma_{exp}$ , and the time integral over the instantaneous *luminosity*,  $\mathcal{L}$ :

$$N_{exp} = \sigma_{exp} \times \int \mathcal{L}(t) dt.$$
(31.1)

Today's colliders all employ bunched beams. If two bunches containing  $n_1$  and  $n_2$  particles collide head-on with average collision frequency  $f_{\text{coll}}$ , a basic expression for the luminosity is

$$\mathcal{L} = f_{\text{coll}} \frac{n_1 n_2}{4\pi \sigma_x^* \sigma_y^*} \mathcal{F}$$
(31.2)

where  $\sigma_x^*$  and  $\sigma_y^*$  characterize the rms transverse beam sizes in the horizontal (bend) and vertical directions at the interaction point, and  $\mathcal{F}$  is a factor of order 1, that takes into account geometric effects such as a crossing angle and finite bunch length, and dynamic effects, such as the mutual focusing of the two beam during the collision. For a circular collider,  $f_{\rm coll}$  equals the number of bunches per beam times the revolution frequency. In 31.2, it is assumed that the bunches are identical in transverse profile, that the profiles are Gaussian and independent of position along the bunch, and the particle distributions are not altered during bunch crossing. Nonzero beam crossing angles  $\theta_c$  in the horizontal plane and long bunches (rms bunch length  $\sigma_z$ ) will reduce the luminosity, e.g., by a factor  $\mathcal{F} \approx 1/(1 + \phi^2)^{1/2}$ , where the parameter  $\phi \equiv \theta_c \sigma_z/(2\sigma_x^*)$  is known as the Piwinski angle. Another luminosity reduction for long bunches is due to the "hourglass" effect (see below).



LHC Large Hadron Collider SPS Super Proton Synchrotron PS Proton Synchrotron

AD Antiproton Decelerator CTF3 Clic Test Facility CNGS Cern Neutrinos to Gran Sasso ISOLDE Isotope Separator OnLine DEvice LEIR Low Energy Ion Ring LINAC LINear ACcelerator n-ToF Neutrons Time Of Flight

 $\vec{F} = q \vec{E} + q (\vec{v} \times \vec{B})$ 

![](_page_96_Picture_1.jpeg)

- $\vec{F}$  siła Lorentza
- $\vec{E}$  pole elektryczne
- $\vec{B}$  pole magnetyczne
- $\vec{v}$  prędkość cząstki
- *q* ładunek elektryczny cząstki

Pole elektryczne – przyśpiesza cząstki **naładowane** 

Pole magnetyczne – zakrzywia tor cząstek **naładowanych** 

![](_page_96_Figure_9.jpeg)

Rys. z https://www.machinedesign.com/learning-resources/whats-the-differencebetween/article/21832184/what-are-the-differences-between-linear-acceleratorscyclotrons-and-synchrotrons

## Przyspieszenie do dużych prędkości wymaga długiej kontrukcji

## **Akceleratory liniowe (liniaki)**

- Cząstki przyspieszane polem elektrycznym poruszają się w próżniowej rurze (tubie) po torach prostoliniowych
- Elektrody wewnątrz rury wytwarzają pole; przyspieszanie cząstek odbywa się w szczelinach pomiędzy elektrodami

## Cyklotrony i synchrotrony – do wytwarzania wiązki hadronów i jonów

 $\vec{F} = q \vec{E}$ 

 Ta sama siła przyłożona do lekkiej i ciężkiej cząstki w danym czasie przyspieszy lekką cząstkę do większej prędkości (przyspieszenie większe) →

![](_page_97_Picture_3.jpeg)

- Cięższe cząstki trudniej przyspieszyć → liniaki musiałyby być bardzo długie. Proton jest prawie 2000 razy cięższy niż elektron !
- Protony i jony przyspieszamy w akceleratorach cyklicznych (cyklotrony, synchrotrony – zwykle kołowe) lub układach akceleratorów

Uwaga: przyspieszanie e<sup>-</sup> w akceleratorach kołowych jest mniej opłacalne, bo mamy tzw. promieniowanie synchrotronowe (straty energii, konieczność budowania osłon) – emisja fotonów w związku ze zmianami wektora prędkości wywołanymi przez pole magnetyczne (podobne do prom. hamowania)

- Promieniowania hamowania zakrzywienie toru ei emisja fotonów w wyniku oddziaływania kulombowskiego z polem jądra atomowego
- Promieniowanie synchrotronowe zakrzywienie toru e i emisja fotonów pod wpływem działania pola magnetycznego (siła Lorenzta)

![](_page_97_Figure_9.jpeg)

## Cyklotrony i synchrotrony – do wytwarzania wiązki hadronów i jonów

![](_page_98_Figure_1.jpeg)

![](_page_98_Figure_2.jpeg)

## **Cyklotron:**

- Przyspieszanie cząstek wzdłuż spiralnej trajektorii (od środka na zewnątrz) w prostopadłym polu magnetycznym
- W komorze próżniowej są dwie półkoliste elektrody (duanty), między którymi wytwarzane jest pole elektryczne
- Cząstki są przyspieszane podczas przelotu między duantami
- Cząstki o większej energii poruszają się po większym promieniu

### Synchrotron:

- Cząstki poruszają się w komorze próżniowej, zwykle w kształcie pierścienia, po tej samej pętli / trajektorii (w miarę wzrostu ich energii pole magnetyczne jest zwiększane tak, aby zachować stały promień obiegu cząstek)
- Prędkość stale zwiększana (wnęki przyspieszające wzdłuż toru); coraz większa po każdym nowym obiegu

#### Zob. też E. Scomparin, PoS HardProbes2023 (2024) 027 [arXiv:2307.11473]

Zbieranie danych > 2030 rok (po LHC LS3)

#### Letter of Intent: the NA60+ experiment

NA60+ Collaboration\*

![](_page_99_Picture_4.jpeg)

#### Abstract

We propose a new fixed-target experiment for the study of electromagnetic and hard probes of the Quark-Gluon Plasma (QGP) in heavy-ion collisions at the CERN SPS. The experiment aims at performing measurements of the dimuon spectrum from threshold up to the charmonium region, and of hadronic decays of charm and strange hadrons. It is based on a muon spectrometer, which includes a toroidal magnet and six planes of tracking detectors, coupled to a vertex spectrometer, equipped with Si MAPS immersed in a dipole field. High luminosity is an essential requirement for the experiment, with the goal of taking data with 10<sup>6</sup> incident ions/s, at collision energies ranging from  $\sqrt{s_{NN}} = 6.3$  GeV ( $E_{lab} = 20$  A GeV) to top SPS energy ( $\sqrt{s_{NN}} = 17.3$  GeV,  $E_{lab} = 158$  A GeV). This document presents the physics motivation, the foreseen experimental set-up including integration and radioprotection studies, the current detector choices together with the status of the corresponding R&D, and the outcome of physics performance studies. A preliminary cost evaluation is also carried out.

Strategia rozwoju fizyki cząstek jest omawiana na spotkaniach ESPP maj 2019 → https://cafpe.ugr.es/eppsu2019

![](_page_100_Picture_1.jpeg)

Na spotkaniach tych omawia się m.in. plany nowych akceleratorów. W szczególności plany dotyczące akceleratora hadronowego (FCC-hh) są w prezentacji: Vladimir Shiltsev "Future – Path to Very High Energies: Hadron/e<sup>+</sup>e<sup>-</sup>/Muon Colliders" https://indico.cern.ch/event/808335/contributions/3365194/attachments/1842104/3022374/Future Shiltsev EPPSU 2019 v8.pdf

Dwa slajdy z tej prezentacji:

## Circular pp Colliders HE-LHC CDR (2018) FCC-hh CDR (2018) Input #133 Input #136

HE-LHC 27 TeV

![](_page_100_Picture_6.jpeg)

Key facts: HE-LHC / FCC-hh\* / SppC\* Large tunnel – 27 / 100 / 100 km SC magnets - 16 / 16 / 12 T High Lumi / pileup O(1035) / O(500) Site power (MW) - 200 / 500? /? Cost (BCHF) -7.2/17.1/?\* follow up after e+e- Higgs factories

![](_page_100_Picture_8.jpeg)

#### 7-10 YEARS FROM NOW WITH PROPOSED ACTIONS / R&D DONE / TECHNICALLY LIMITED

#### • ILC:

- Some change in cost (~6-10%)
- All agreements by 2024, then
- Construction (2024-2033)
- CLIC:
  - TDR & preconstr. ~2020-26
- Construction (2026-2032)
- 2 yrs of commissioning
- CepC:
- · Some change in cost & power
- TDR and R&D (2018-2022)
- **Construction** (2022-2030)

- FCC-ee:
  - Some change in cost & power
  - Preparations 2020-2029
  - Construction 2029-2039
- HE-LHC:
  - R&D and prepar'ns 2020-2035
  - Construction 2036-2042
- FCC-hh (w/o FCC-ee stage):
  - 16T magnet prototype 2027
  - Construction 2029-2043
- μ<sup>+</sup>-μ Collider :
  - CDR completed 2027, cost known
  - Test facility constructed 2024-27
  - Tests and TDR 2028-2035 🛟 Fermilab 5/13/2019

Shiltsev | EPPSU 2019 Future Colliders

ILC, CLIC – akc. liniowe; e<sup>+</sup>e<sup>-</sup> FCC-ee, CepC – akc. cykliczny; e<sup>+</sup>e<sup>-</sup>

Zob. również: arXiv:1910.11775

Physics Briefing Book "Input for the European Strategy for Particle Physics Update 2020", CERN-ESU-004, 10 January 2020; arXiv:1910.11775

	Collider	Туре	$\sqrt{s}$	P [%]	N <sub>Det</sub>	$\mathscr{L}_{\text{inst}}$ /Det.	L	Time	Ref.
				$[e^{-}/e^{+}]$		$[10^{34} \mathrm{cm}^{-2} \mathrm{s}^{-1}]$	$[ab^{-1}]$	[years]	
	HL-LHC	pp	14 TeV	_	2	5	6.0	12	[23]
	HE-LHC	pp	27 TeV	_	2	16	15.0	20	[23]
& Pb+Pb 39 TeV	FCC-hh	pp	100 TeV	_	2	30	30.0	25	[637]
	FCC-ee	ee	$M_Z$	0/0	2	100/200	150	4	[637]
			$2M_W$	0/0	2	25	10	1-2	
			240 GeV	0/0	2	7	5	3	
			$2m_{top}$	0/0	2	0.8/1.4	1.5	5	
		(	1y SD befor	re $2m_{top}$ run	)			(+1)	
	ILC	ee	250 GeV	$\pm 80/\pm 30$	1	1.35/2.7	2.0	11.5	[342]
			350 GeV	$\pm 80/\pm 30$	1	1.6	0.2	1	[346]
			500 GeV	$\pm 80/\pm 30$	1	1.8/3.6	4.0	8.5	
		(1y SD after 250 GeV run)						(+1)	
	CEPC	ee	$M_Z$	0/0	2	17/32	16	2	[509]
			$2M_W$	0/0	2	10	2.6	1	
			240 GeV	0/0	2	3	5.6	7	
	CLIC	ee	380 GeV	$\pm 80/0$	1	1.5	1.0	8	[638]
			1.5 TeV	$\pm 80/0$	1	3.7	2.5	7	
			3.0 TeV	$\pm 80/0$	1	6.0	5.0	8	
		(2y \$	SDs betwee		(+4)				
	LHeC	ep	1.3 TeV		1	0.8	1.0	15	[636]
	HE-LHeC	ep	1.8 TeV	_	1	1.5	2.0	20	[637]
& e+Pb 2.2 TeV	FCC-eh	ep	3.5 TeV	_	1	1.5	2.0	25	[637]

arXiv:2204.10029

V. Shiltsev, F. Zimmermann, "Modern and Future Colliders", arXiv:2003.09084

Table: Approximate technically limited timelines of future large colliding beam facilities

	2020	2025	2030	2035	20	)40	2045		
RHIC	AA, pA, pp								
EIC	TDR	Construction		20 GeV	<b>&gt;</b>	140 GeV			
LHeC	TDR	Construction	1.	3 TeV					
(HL)-LHC		14 TeV							
CEPC	TDR C	Construction	240 GeV	Z W			SppC		
ILC	Pre-constr'n	Constructi	on	250 GeV	250 GeV 500 GeV				
CLIC	TDR, pre-const	'n Con	struction	380 G	380 GeV 1.5 TeV				
FCC-ee	TDR, pre-const	ruction	Construct	tion	Z	W 240 Ge	V → 350 GeV		
HE-LHC	R&D, TDR, pr	ototyping, pre-co	nstruction	Constr	Construction 27 TeV				
FCC-hh	R&D, TDR, pro	ototyping, pre-co	nstruction	Constr	Construction				
Muon Collider	R&D, tests, TD	R, prototyping, j	pre-construction	C	Construction $3 \rightarrow 14 \text{ TeV}$				
Plasma Coll.	R&D, feasibility studies, tests, TDR, prototyping, pre-construction Construction 3 TeV								

Str. 35: "The FCC-ee would be installed in a 100 km tunnel, which can afterwards host a 100 TeV hadron collider (FCC-hh). The FCC complex would be connected to the existing CERN infrastructure. CEPC is a project under development in China, that is similar to FCC-ee. CEPC would also be followed by a highest-energy hadron collider in the same tunnel, called the Super proton-proton Collider (SppC)"

**Nowe daty dla FCC** pokazane na "Town Hall Meeting", 22.01.**2025**: 2030s – start of construction, mid-2040s – FCC-ee begins operation and runs for approx. 15 years, 2070s – FCC-hh begins operation and runs for approx. 25 years

![](_page_103_Figure_0.jpeg)

V. Shiltsev, F. Zimmermann, "Modern and Future Colliders", arXiv:2003.09084

	Species	$E_b,  \text{GeV}$	C, m	$\mathcal{L}_{peak}^{max}$	Years
AdA	$e^+e^-$	0.25	4.1	$10^{25}$	1964
VEP-1	$e^-e^-$	0.16	2.7	$5 \times 10^{27}$	1964-68
CBX	$e^-e^-$	0.5	11.8	$2 \times 10^{28}$	1965-68
VEPP-2	$e^+e^-$	0.67	11.5	$4 \times 10^{28}$	1966-70
ACO	$e^+e^-$	0.54	22	$10^{29}$	1967-72
ADONE	$e^+e^-$	1.5	105	$6 \times 10^{29}$	1969-93
CEA	$e^+e^-$	3.0	226	$0.8 \times 10^{28}$	1971-73
ISR	pp	31.4	943	$1.4 \times 10^{32}$	1971-80
SPEAR	$e^+e^-$	4.2	234	$1.2 \times 10^{31}$	1972-90
DORIS	$e^+e^-$	5.6	289	$3.3 \times 10^{31}$	1973-93
VEPP-2M	$e^+e^-$	0.7	18	$5 \times 10^{30}$	1974-2000
VEPP-3	$e^+e^-$	1.55	74	$2 \times 10^{27}$	1974-75
DCI	$e^+e^-$	1.8	94.6	$2 \times 10^{30}$	1977-84
PETRA	$e^+e^-$	23.4	2304	$2.4 \times 10^{31}$	1978-86
CESR	$e^+e^-$	6	768	$1.3 \times 10^{33}$	1979-2008
$\operatorname{PEP}$	$e^+e^-$	15	2200	$6 \times 10^{31}$	1980-90
${ m S}par{p}{ m S}$	$p \bar{p}$	455	6911	$6 \times 10^{30}$	1981-90
TRISTAN	$e^+e^-$	32	3018	$4 \times 10^{31}$	1987-95
Tevatron	$p\bar{p}$	980	6283	$4.3 \times 10^{32}$	1987-2011
SLC	$e^+e^-$	50	2920	$2.5 \times 10^{30}$	1989-98
$\operatorname{LEP}$	$e^+e^-$	104.6	26660	$10^{32}$	1989-2000
HERA	ep	30 + 920	6336	$7.5 \times 10^{31}$	1992-2007
PEP-II	$e^+e^-$	3.1 + 9	2200	$1.2 \times 10^{34}$	1999-2008
KEKB	$e^+e^-$	3.5 + 8.0	3016	$2.1 \times 10^{34}$	1999-2010
VEPP-4M	$e^+e^-$	6	366	$2 \times 10^{31}$	1979-
BEPC-I/II	$e^+e^-$	2.3	238	$10^{33}$	1989-
$DA\Phi NE$	$e^+e^-$	0.51	98	$4.5 \times 10^{32}$	1997-
RHIC	p, i	255	3834	$2.5 \times 10^{32}$	2000-
LHC	p, i	6500	2669	$2.1 \times 10^{34}$	2009-
VEPP2000	$e^+e^-$	1.0	24	$4 \times 10^{31}$	2010-
S-KEKB	$e^+e^-$	7+4	3016	$8 \times 10^{35}$ *	2018-

TABLE I. Past and present particle colliders: their particle species, maximum beam energy  $E_b$ , circumference or length C, maximum luminosity  $\mathcal{L}$ , and years of luminosity operation (*i* is for ions; \* design; luminosity is in units of cm<sup>-2</sup>s<sup>-1</sup>, it is defined in Eq.(3) and discussed below.)

V. Shiltsev, F. Zimmermann, arXiv:2003.09084

![](_page_104_Figure_3.jpeg)

TABLE VIII. Main parameters of proposed colliders for high-energy particle physics research: center of mass energy, number of detectors in simultaneous operation  $N_{det}$ , total integrated luminosity in these detectors, expected collider operation time, average AC wall plug power, cost estimate, the cost per  $ab^{-1}$  of integrated luminosity and integrated luminosity per TWh of electricity consumption. Most of the parameters are taken from the input documents submitted to the European Particle Physics Strategy Update 46 and cost estimates are given with some 20-30% accuracy. Note that the cost accounting is not uniform across the projects, as well as the currency. E.g., the ILC cost is given in "ILC Units", 1 ILCU is defined as 1 US dollar (USD) in January, 2012. \* Estimates for LHeC and muon collider are pro-rated from the costs other projects, see Refs. 420 and 474, respectively.

Project	Type	Energy	$N_{\rm det}$	$\mathcal{L}_{\mathrm{int}}$	Time	Power	Cost	$\operatorname{Cost} / \mathcal{L}_{\mathrm{int}}$	$\mathcal{L}_{\mathrm{int}}/\mathrm{Power}$
		(TeV, c.m.e.)		$(ab^{-1})$	(years)	(MW)		$ (BCHF/ab^{-1}) $	$\left  (ab^{-1}/TWh) \right $
ILC	$e^+e^-$	0.25	1	2	11	129	4.8-5.3BILCU	2.7	0.24
		0.5	1	4	10	163(204)	8.0 BILCU	1.3	0.4
		1	1			300	+(n/a)		
CLIC	$e^+e^-$	0.38	1	1	8	168	5.9  BCHF	5.9	0.12
		1.5	1	2.5	7	370	+ 5.1 BCHF	3.1	0.16
		3	1	5	8	590	+7.3 BCHF	2.0	0.18
CEPC	$e^+e^-$	0.091 & 0.16	2	16 + 2.6	2 + 1	149	5 B USD	0.27	7.0
		0.24	2	5.6	7	266	+(n/a)	0.21	0.5
FCC-ee	$e^+e^-$	0.091 & 0.16	2	150 + 10	4 + 1	259	10.5  BCHF	0.065	20.5
		0.24	2	5	3	282		0.064	0.9
		0.365 & 0.35	2	1.5 + 0.2	4 + 1	340	+1.1 BCHF	0.07	0.15
LHeC	ep	1.3	1	1	12	(+100)	$1.75^*$ BCHF	1.75	0.14
HE-LHC	pp	27	2	20	20	220	7.2  BCHF	0.36	0.75
FCC-hh	pp	100	2	30	25	580	17(+7) BCHF	0.8	0.35
FCC-eh	ep	3.5	1	2	25	(+100)	1.75  BCHF	0.9	0.13
Muon Collider	$\mu\mu$	14	2	50	15	290	$10.7^*$ BCHF	0.21	1.9

V. Shiltsev, F. Zimmermann, arXiv:2003.09084

#### Nieco dłuższa perspektywa. Zbieranie danych tak mniej więcej za 80 lat.

9 Jan 2022 [hep-ex] arXiv:2106.02048v3 A very high energy hadron collider on the Moon

James Beacham<sup>1</sup>, and Frank Zimmermann<sup>2</sup>,

<sup>1</sup>Duke University, Durham, N.C., United States <sup>2</sup>CERN, Meyrin, Switzerland (Dated: January 11, 2022)

The long-term prospect of building a hadron collider around the circumference of a great circle of the Moon is sketched. A Circular Collider on the Moon (CCM) of  $\sim 11000$  km in circumference could reach a proton-proton center-of-mass collision energy of 14 PeV — a thousand times higher than the Large Hadron Collider at CERN — optimistically assuming a dipole magnetic field of 20 T. Several aspects of such a project are presented, including siting, construction, availability of necessary materials on the Moon, and powering, as well as a discussion of future studies and further information needed to determine the more concrete feasibility of each. Machine parameters and vacuum requirements are explored, and an injection scheme is delineated. Other unknowns are set down. Due to the strong interest from multiple organizations in establishing a permanent Moon presence, a CCM could be the (next-to-) next-to-next-generation discovery machine for high-energy particle physics and a natural successor to next-generation machines, such as the proposed Future Circular Collider at CERN or a Super Proton-Proton Collider in China, and other future machines, such as a Collider in the Sea, in the Gulf of Mexico. A CCM would serve as an important stepping stone towards a Planck-scale collider sited in our Solar System.